

## Paradigm PV-60R Głośnik Instalacyjny Salon Poznań



Cena: 449 zł

Cena dotyczy: sztuki (sprzedawane tylko w parach)

### Important Properties

### Product Description

Głośnik Instalacyjny

Dane techniczne:

Konstrukcja: 2-głośnikowa, 2-drożna montowany w suficie / ścianie, współosiowo zamontowany głośnik wysokotonowy

Zwrotnica: 2-stopniowa elektro-akustyczna przy 2.5 kHz

Głośnik wysokotonowy: 25 mm, jedwabna kopułka chłodzony i tłumiony płynem ferromagnetycznym

Głośnik średnio-niskotonowy: 165 mm, membrana polipropylenowa wzbogacona minerałem

Baza niskich częstotliwości: 55 Hz (DIN)

Pasma przenoszenia. Przy +/- 2dB: 70 Hz - 20 kHz

Efektywność: 89 dB

Zalecana moc wzmacniacza: 15 - 70 W

Moc nominalna: 40 W

Impedancja: współpracuje ze wzmacniaczami obsługującymi kolumny od 4 do 16 ohm

Minimalna objętość wewnątrz ściany: 12 dm<sup>3</sup>

Wymiary zewnętrzne [wys. x szer.] (średnica): średnica 23 cm

Wymiary otworu montażowego [wys. x szer.] (średnica): średnica 19.5 cm

Waga: 3.4 kg para

Minimalna głębokość otworu w ścianie ( \* ): 7,6 cm; ( \* ) Wymagana głębokość to odległość pomiędzy dwoma ścianami kartonowo-gipsowymi (o grubości ok. 1,3cm), lub podobnego materiału