


## Monitor Audio Silver W12 Subwoofer Salon Poznań



Cena: 6 150 zł

### Important Properties

### Product Description

Specyfikacja:

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 5 lat

Dostępne kolory: Walnut veneer, Black oak veneer, Rosenut veneer, Natural oak veneer | High Gloss Black Lacquer (klik), High Gloss White Lacquer (klik)

Twój głośnik

Nowy subwoofer W12 jest aktywną konstrukcją i posiada wiele innowacyjnych rozwiązań umieszczonych w kompaktowej obudowie. Nowy 500 watów wzmacniacz z funkcją DSP wyposażono w zaawansowaną technikę konwersji mocy oraz procesor umożliwiający powiększenie dynamiki wypełniając nim całe pomieszczenie. Zamknięta obudowa W12 zapewnia szybki ale głęboki bas do poziomu 22 Hz. Zamknięta obudowa, oraz przetwornik mocowany od przodu za pomocą śrub czyni urządzenie łatwym w instalacjach gdzie nie ma dużo miejsca na tego typu głośniki. W12 wyposażony został w Automatyczną Korekcję Pozycji, który zwiera mikrofon i sygnał testowy by automatycznie ocenić wielkość pokoju i dopasować częstotliwości do warunków w nim panujących. Jest to prosty i szybki proces zapewniający optymalizację jakości basu w jakimkolwiek pomieszczeniu.

Funkcje:

- 300 mm przetwornik niskotonowy C-CAM
- Potrójne mocowanie przetwornika, pozwalające na uzyskanie wyjątkowej liniowości, zapewniając jednocześnie kontrolę nad głośnikiem przy wysokiej mocy i długiej pracy.
- Masywna, anodowana cewka zapewniająca dużą moc i niskie zniekształcenia.
- Wzmacniacz o mocy 500 W w klasie D
- Procesor DSP dla zoptymalizowania pracy przetwornika i zwrotnicy.
- Korekcja akustyki – APC – optymalizacja pracy głośnika z uwzględnieniem wielkości i akustyki pomieszczenia odsłuchowego.
- Wejście USB dla aktualizacji oprogramowania.
- Trzypresetowy korektor (Music, Movie, Impact)
- Trigger 12 V - dla automatycznego włączania za pośrednictwem amplitunera lub procesora AV
- 25 mm obudowa z płyty MDF
- Panel kontrolny umieszczony na górnej ścianie urządzenia.
- Dostępne w kolorach naturalnego drewna oraz białym i czarnym lakierze fortepianowym – wysoka jakość wykończenia

Dane techniczne:

Pasma przenoszenia – dolny zakres 20 Hz (w typowym pomieszczeniu)

Pasma przenoszenia – górny zakres 40 – 120 Hz (zmiennie)

Tłumienie pasma od góry aktywna zwrotnica 4. rzędu (24 dB/oktawę)

Moc wzmacniacza 500 W (ciągłej mocy)

Typ wzmacniacza klasa D z zasilaczem impulsowym (SMPSU)

Tryby equalizacji 1: Movie, 2: Music, 3: Impact

Zmiana fazy 0/180 stopni

Czułość wejściowa sygnał liniowy >2 mV

Automatyczne wyłączenie po 20 minutach bez sygnału wejściowego

Przetwornik 1 x 300 mm C-CAM z potrójnym zawieszeniem i cewką o długości 76 mm  
Trigger 12 V 5-12 V przez mini-jack 3,5 mm  
Wymiary zewnętrzne (bez maskownic i wzmacniaczy; HxWxD) 340 x 340 x 380mm  
Wymiary zewnętrzne (z maskownicami i wzmacniaczem; HxWxD) 370 x 340 x 410mm  
Pobór mocy 400 W/0,5 W (w trybie standby)  
Waga 20,1 kg