

## Russound CAA-66K Zestaw Salon Poznań



Cena: 9 499 zł

Gwarancja: Producenta 1 rok

### Important Properties

### Product Description

Cena za zestaw

Kompletny zestaw nagłośnienia strefowego

Skład pakietu:

Kontroler CAA-66 - 1 szt.

Klawiatura KP6 - 6 szt.

Pilot SRC1 - 1 szt.

Nadajnik IR 854.1 - 6 szt.

Dane techniczne:

CAA-66:

Strefy na kontroler: 6

Strefy na system: max. 36

Wejścia źródłowe audio: 6

Impedancja wejściowa: 50 kilo ohm

Ilość kanałów wzmacniacza: 12

Moc: 20 W RMS przy 8 ohm

Pasma przenoszenia: 20 Hz do 20 kHz +/-2.5 dB

Zniekształcenia: <0.10% THD+N od 20 Hz do 20 kHz

Stosunek sygnał / szum : >90 dB A-ważone, >88 dB nieważone

Impedancja głośników: 8 ohm

Wyjścia liniowe audio: Przelączalne stałe/zmienne (tylko strefy 1 i 2), 2.2 Vrms

Wyjście przekaźnika (trigera): 12 VDC 100 mA max

Wejście przekaźnika wyciszenia (trigger mute): 12VDC

Wymiary: 43 szer x 9.9 wys x 29.2 głęb cm

Zasilanie: 220-240 VAC 1.25 A, 50-60Hz

Bezpieczniki: TF1.25A H 250V

Waga: 8.1 kg

KP6:

Współpracuje z kontrolerem: CAA66

Kontrola: Włączenie / wyłączenie Głośniej / ciszej Wybór źródła Regulacja Audio (bas, wysokie, balans, włączenie dźwięku, podbicie dynamiki)

Kontrola IR: Wbudowany odbiornik IR receiver z przekazaniem dalej

Podświetlenie: Bursztynowe

Zasilanie: 12 VDC 180 mA (poprzez kabel CAT-5)

Konektor CAT-5: 110 punch-down block

Wymiary: 4.7 szer x 3.7 wys x 6.9 głęb cm  
Pasuje do pojedynczej puszki ściennej UL/CSA-approved 18 ci  
Waga: 113 g

Pilot:

Funkcja: Podstawowy sterownik systemowy  
Współpraca z kontrolerami: CAA66, CAM oraz CAV  
Obsługiwane źródła: 6 (kontrolowane przez oprogramowanie systemowe)  
Wymiary W x S x G: 35 x 55 x 194 mm  
Waga: 164 g