

Monitor Audio Climate CL50 Kolumny Zewnętrzne Salon Poznań



Cena: 1 069 zł

Cena dotyczy: sztuki (sprzedawane tylko w parach)

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Czarny, Biały

Important Properties

Product Description

Głośnik do montażu na zewnątrz budynków.

CL50 jest dwudrożnym głośnikiem satelitarnym w którego skład wchodzi: 5-calowy przetwornik niskotonowy C-CAM oraz 1-calowa kopułka wysokotonowa Gold C-CAM. Przetworniki C-CAM zostały zaprojektowane tak, by oddać detale wysokich tonów oraz głębię dynamiki niskich częstotliwości. C-CAM to innowacyjna technologia, pierwotnie stworzona dla przemysłu lotniczego, cechująca się lekkością materiału a przy tym jego wysoką wytrzymałością.

Wspaniały dźwięk

Za sztywnymi, wodoodpornymi maskownicami kryją się głośniki wysokotonowe oraz niskośredniotonowe, wykonane w znanej już technologii C-CAM, które zdefiniują każdy najdrobniejszy i najmocniejszy szczegół. C-CAM to innowacyjny stop stworzony dla przemysłu kosmicznego – materiał niesłychanie kruchy, ale równocześnie odporny na zniekształcenia. Umożliwia to prace przetwornika bez zakłóceń przy bardzo dużych wychyleniach i amplitudach. Oznacza to, że głośniki CL, nawet grając głośno – dostarczą czysty i zrozumiały dźwięk. Nieważne, czy będzie to wewnątrz, czy na zewnątrz pomieszczenia.

Mocna, wodoodporna konstrukcja

Można polegać na obudowie głośników, która chroni je przed czynnikami atmosferycznymi na zewnątrz. Szczelnie zamknięta i solidna obudowa o wysokiej wytrzymałości wykonana jest z polipropylenu i przetestowana na działanie zwiększonej wilgotności oraz długotrwałego działania promieni UV. Aluminiowe grille oraz uchwyty chronią przed niepożądanym kurzem.

Wspaniały styl

Niewielkie głośniki serii CL są dostępne w kolorach czarnym i białym. Dodatkowy atut to możliwość pomalowania ich na kolor, dostosowując je do reszty wystroju.

Wszechstronność w instalacji

Kluczową zaletą głośników CL jest ich wszechstronność i łatwość zainstalowania. Każdy uchwyt do mocowania głośników umożliwia jego pionowy i poziomy (175 stopni) przechył. Magnetyczne zaślepki chronią zaczepy uchwytu na górze i dole głośnika i są łatwo ściągalne dla ponownego ich ustawienia.

Znakomity bas

Jakość dźwięku na zewnątrz pomieszczenia jest optymalizowana przez membranę niskotonową ABR, która dostarcza jeszcze głębszego basu i chroni również wnętrze przed czynnikami atmosferycznymi.

Dane techniczne:

Pasma przenoszenia: 75Hz - 30KHz

Czułość (1W@1m): 87 dB

Nominalna impedancja: 8 ohms

Maksymalne S.P.L: 106.8

Moc (RMS): 80W

Rekomendowana moc wzmacniacza (RMS): 10-80W

Przetworniki: 1 x 140mm (5 1/2") C-CAM® średnio-niskotonowy

1 x 25mm (1") połączony C-CAM® wysokotonowy

Wymiary: (H x W x D) 285 mm x 172.5 mm x 158.5 mm

Wymiary: (H x W x D) 11 1/4 cal x 6 13/16 cal x 6 1/4 cal

Całkowita Głębokość (wraz uchwytem

ściennym) mm (inches): 210 (8 1/4)

Dostępne wykończenia: White/Black

Waga: kg (lbs) 3.66 (8.05)