

# Monitor Audio Climate CL80 Kolumny Zewnętrzne Salon Poznań



Cena: 1 789 zł

Cena dotyczy: sztuki (sprzedawane tylko w parach)

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Czarny, Biały

## Important Properties

## Product Description

Głośnik do montażu na zewnątrz budynków.

CL80 jest dwudrożnym głośnikiem satelitarnym w którego skład wchodzi: 8" przetwornik niskotonowy C-CAM oraz 1" kopułka wysokotonowa Gold C-CAM. Przetworniki C-CAM zostały zaprojektowane tak, by oddać detale wysokich tonów oraz głębię dynamiki niskich częstotliwości. C-CAM to innowacyjna technologia pierwotnie stworzona dla przemysłu lotniczego i kosmicznego, cechująca się lekkością materiału, a przy tym jego wysoką wytrzymałością.

### Wspaniały dźwięk

Za sztywnymi, wodoodpornymi maskownicami kryją się głośniki wysokotonowe oraz niskośredniotonowe, wykonane w znanej już technologii C-CAM, które zdefiniują każdy najdrobniejszy i najmocniejszy szczegół. C-CAM to innowacyjny stop stworzony dla przemysłu kosmicznego – materiał niesłychanie kruchy, ale równocześnie odporny na zniekształcenia. Umożliwia to prace przetwornika bez zakłóceń przy bardzo dużych wychyleniach i amplitudach. Oznacza to, że głośniki CL, nawet grając głośno – dostarczą czysty i zrozumiały dźwięk. Nieważne, czy będzie to wewnątrz, czy na zewnątrz pomieszczenia.

### Mocna, wodoodporna konstrukcja

Można polegać na obudowie głośników, która chroni je przed czynnikami atmosferycznymi na zewnątrz. Szczelnie zamknięta i solidna obudowa o wysokiej wytrzymałości wykonana jest z polipropylenu i przetestowana na działanie zwiększonej wilgotności oraz długotrwałego działania promieni UV. Aluminiowe grille oraz uchwyty chronią przed niepożądanym kurzem.

### Wspaniały styl

Niewielkie głośniki serii CL są dostępne w kolorach czarnym i białym. Dodatkowy atut to możliwość pomalowania ich na kolor, dostosowując je do reszty wystroju.

### Wszechstronność w instalacji

Kluczową zaletą głośników CL jest ich wszechstronność i łatwość zainstalowania. Każdy uchwyt do mocowania głośników umożliwia jego pionowy i poziomy (175 stopni) przechył. Magnetyczne zaślepki chronią zaczepy uchwyty na górze i dole głośnika i są łatwo ściągalne dla ponownego ich ustawienia.

### Znakomity bas

Jakość dźwięku na zewnątrz pomieszczenia jest optymalizowana przez membranę niskotonową ABR, która dostarcza jeszcze głębszego basu i chroni również wnętrze przed czynnikami atmosferycznymi.

Dane techniczne:

Pasma przenoszenia: 50Hz - 30KHz

Czułość (1W@1m): 89.5 dB

Nominalna impedancja: 8 ohms

Maksymalne S.P.L: 111.1

Moc (RMS): 120W

Rekomendowana moc wzmacniacza (RMS): 20 - 120W

Przetworniki: 1 x 203mm (8") C-CAM® bass/ mid-range driver

1 x 25mm (1") C-CAM® gold dome tweeter

Wymiary :

(H x W x D) 405 x 230 x 221 mm

Wymiary :

(H x W x D) 15 15/16 x 9 1/16 x 8 11/16 inches

Całkowita Głębokość (wraz uchwytem

ściennym) mm (in): 272.5 (10 3/4)

Dostępne wykończenia: White/Black

Waga: kg (lbs) 6.53 (14.37)