

Monitor Audio CWT-180 Głośnik Instalacyjny Salon Poznań



Cena: 899 zł

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Important Properties

Product Description

Specyfikacja:

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 5 lat

Dostępne kolory: Szary

Cena za sztukę

Głośnik montażowy sufitowy/ścienny

Monitor Audio CWT to połączenie precyzyjnej inżynierii z innowacjami technologicznymi i nowoczesnym projektem plastycznym. Nowe głośniki montażowe CWT serii „Trimless” zostały zaprojektowane tak, aby podnieść poprzeczkę w kontekście jakości brzmienia w systemach typu „custom”.

Rozbudowane możliwości instalacji – zarówno w ścianie, jak i suficie – powodują, że seria CWT jest w stanie zaoferować nie tylko wolność wyboru, ale również oryginalne brzmienie z prawie niewidocznego, łatwego w instalacji systemu.

Za wyjątkowo dyskretnymi maskownicami kryje się system głośników niskośredniotonowych Monitor Audio oraz ruchomych, pozłacanych tweeterów C-CAM, optymalizowanych za pomocą komputerowej analizy FEA. Dzięki tym zaawansowanym technikom pomiarowym udało się osiągnąć wysoką jakość brzmienia oraz szerokie pasmo przenoszenia – elementy wymagane w wysokiej klasy instalacjach multiroomowych.

Głębokość mniejsza niż 10 cm pozwala na perfekcyjną i łatwą instalację w większości miejsc. Głośniki idealnie sprawdzą się przy instalacjach w suficie o ograniczonej głębokości montażu. Co więcej, poprzez zintegrowanie kosza przetwornika z ramą, inżynierowie Monitor Audio zredukowali ogólny wymiar głośnika, w stosunku do konwencjonalnych głośników, o około 25%, bez wpływu na jakość brzmienia. Wszystkie modele CTW posiadają innowacyjny system montażu „Tri-Grip”: trzy łapki mocujące, dzięki którym zainstalowany głośnik jest stabilnie osadzony, a przez to bezpieczny w użytkowaniu.

Gdziekolwiek CTW zainstalujemy ich wszechstronność przełoży się na czyste i dynamiczne brzmienie o szerokim kącie rozproszenia. A to wszystko przy zachowaniu dyskretnego wyglądu.

Topowe głośniki serii Trimless CTW180 wyposażone są w masywny ośmiocalowy głośnik Monitor Audio MMPII wraz z obracającą się pozłacaną kopułką C-CAM. Możliwość ustawienia kąta pod którym promieniają wysokie tony, w zakresie 15 stopni w każdym kierunku, pozwala na dostosowanie brzmienia głośnika do każdego pomieszczenia i akustyki w nim panującej, redukując odbicia i podbarwienia. Sygnał dla przetworników dzieli zwrotnica o prostej budowie, oparta jednak na wysokiej jakości, audiofilskich komponentach, zapewniających gładki przekaz sygnału – od dynamicznych i rytmicznych niskich tonów po detaliczne, szczegółowe wysokie tony, tworząc kompletne, naturalne i szerokie pasmo.

Poprzez możliwość wyboru okrągłej lub kwadratowej maskownicy seria Trimless może być dopasowana do każdego wystroju wnętrza.

Dodatkowym atutem jest to, iż maskownice są montowane „dotykowo”, na mocnych magnesach neodymowych. Maskownice można malować. Wszystkie głośniki CWT są ognio- i wodoodporne oraz wyposażone są w powłokę utrudniającą dostanie się kurzu do przetwornika i zwrotnicy.

Dane techniczne:

Pasma przenoszenia 48 Hz-30 kHz
Impedancja 6 Ohm
Skuteczność 90 dB
Maksymalne ciśnienie dźwięku (SPL) 110,6 dBA
Moc 120 W
Rekomendowana moc wzmacniacza 30-120 W
Przetworniki 1 x 8" MMPiI niskośredniotonowy,
1 x 1" C-CAM wysokotonowy
Ogólne wymiary 251,7 (kwadrat 246,7 x 246,7 mm)
Głębokość montażu 99,4 mm
Szerokość otworu 213 mm
Sposób montażu Tri Grip (3 uchwyty)
RoHS tak
Waga 2,72 kg
Uchwyt konstrukcyjny CB6 (fioletowy)