

KEF Ci130QR Głośnik Instalacyjny Salon Poznań



Cena: 940 zł

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 5 lat

Dostępne kolory: Biały

Important Properties

Product Description

Głośnik Instalacyjny Sufitowy KEF Ci130QR

Seria Ci to połączenie zaawansowanych technologii dźwięku, innowacyjnej inżynierii i wspaniałych projektów. Każdy model został skonstruowany tak, aby dostarczyć najlepszy możliwy dźwięk w swoich ustawieniach i perfekcyjnie współpracować z każdym innym głośnikiem firmy KEF.

Ci130QR

Uni-Q.

Opatentowana technologia Uni-Q firmy KEF polega na umieszczeniu głośnika wysokotonowego w środku membrany głośnika średnio/niskotonowego (woofera). To pozwala zarówno głośnikowi nisko- jak i wysokotonowemu działać jako pojedyncze źródło skupiające cały dźwięk i rozpraszające ten dźwięk równomiernie i szeroko po pomieszczeniu. Dzięki temu rozwiązaniu dźwięk może być doświadczany z każdego miejsca pokoju w równym stopniu i w równej jakości.

Mandarynkowy falowód

„Mandarynkowy” falowód posiada wyjątkowo szeroką charakterystykę rozproszenia i zapewnia doskonałą ochronę membrany głośnika.

Ultra cienka krawędź (Ultra Thin Bezel)

Dążenie do stworzenia prawdziwie dyskretnego głośnika doprowadziło firmę KEF do stworzenia designu Ultra Thin Bezel oferującego możliwie najcieńszą obręcz wokół głośnika.

Montowanie woofera z przodu.

Montowanie głośnika basowego z przodu to kolejna technologia KEF, która eliminuje zakłócenia i zapewnia doskonałe działanie niezależnie od miejsca instalacji.

Zoptymalizowane komputerowo wykończenie ramki głośnika

Nowe, zoptymalizowane komputerowo wykończenie ramki głośnika pozwala na wyjątkową przejrzystość średnich tonów i bardziej naturalne rozprzestrzenianie dźwięku.

Specjalne maskownice

Siedem okrągłych głośników serii Ci zostało wyposażonych w specjalne maskownice z opatentowanym dodatkiem wstrzymującym korozję, dzięki czemu głośniki można z powodzeniem wykorzystać w wilgotnym otoczeniu.

- UTB™ Ultra cienka krawędź

- Głośnik Uni-Q o średnicy 130mm
- Aluminiowy tweeter o średnicy 19mm i „mandarynkowy” falowód
- Gniazda połączane

Dane techniczne:

Model Ci130QR

Nominalna impedancja 8Ohm

Czułość (2.83V @ 1m) 87dB

Pasma przenoszenia +/-6dB 45Hz - 34kHz

Częstotliwość na zwrotnicy 3.8kHz

Głośniki niskotonowy: 130mm (5.25in.)

średniotonowy: -

wysokotonowy: 19mm (0.75in.)

Rekomendowana moc wzmacniacza 10-100W

Wymiary zewnętrzne Średnica Ø: 193.4mm (7.61in.)

Głębokość: 83mm (3.28in.)

Wymiary otworu Średnica: 158mm (6.22in.)

Głębokość otworu Tylko produkt: 77.8mm (3.06in.)

Optymalna rama instalacyjna RIF130R