

REL T-Zero T0 (T-0) Subwoofer Salon Poznań



Cena: 1 890 zł

Important Properties

Product Description

Specyfikacja:

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Czarny HGL, Biały HGL

Głośnik 6,5", 100W RMS, wzmacniacz klasy D, obudowa zamknięta.

Seria T - Opis

Stylowy

Podczas projektowania serii T mamy na uwadze przede wszystkim wyznaczone cele. Ogromne szyny, które charakteryzują i stanowią podstawę urządzenia są potrzebne, aby zapewnić odpowiednią odległość od podłogi i pozwolić na uwolnienie ogromnej energii długich fal basowych. Gruba, zaokrąglona kopuła maskownicy głośników swój kształt zawdzięcza zastosowaniu głośników o ultra długim skoku membrany (ang. „Ultra Long Throw” - ULT™). Wszystkie elementy są najwyższej jakości, jak na przykład zastosowane polerowane łączenia T-304 ze stali nierdzewnej. Zawsze zwracamy uwagę na detale, właśnie to sprawiło, iż marka REL kojarzy się tylko z najwyższą jakością.

Brzmienie

Prosto ujmując, szczerze wierzymy, iż Systemy sub-basowe REL powinny być dobrane odpowiednio do systemu audio i kubatury pomieszczenia, w którym będą pracować. Obecność trzech modeli pozwala na idealne połączenie REL z szeroką gamą głośników głównych. Prosimy o skonsultowanie się ze specjalistą REL w sprawie rekomendacji.

Wartość

Są to prawdziwe i oryginalne Systemy Sub-basowe REL pozwalające na łatwe rozbudowanie w możliwości reprodukcji bardzo niskiego basu każdego systemu audio. Jednocześnie są one oferowane w cenach, które są porównywalne z ofertą konkurencji, która często przykładą zbyt duży nacisk na jeden aspekt brzmienia, na przykład moc za cenę jakości czy niskoschodzący bas za cenę bardzo dużych obudów. Wierzymy, iż seria T oferuje najlepszą równowagę pomiędzy cechami muzycznymi i technicznymi, a wszystko to za niewygórowaną cenę.

Cechy

- Wejścia wysokopoziomowe zbudowane na gniazdach Neutrik Speakon™
- Wszystkie podłączenia i funkcje kontrolne są umieszczone na tylnym panelu
- Zabezpieczenia nadprądowe, niskonapięciowe i termiczne

Dane techniczne:

Typ konstrukcji Obudowa zamknięta, głośnik umieszczony na dolnej ścianie

Najniższa częstotliwość w pomieszczeniu (-6 dB) 38 Hz

Regulacja zwrotnicy 30Hz do 120Hz

Rodzaje gniazd wejściowych Neutrik Speakon – wysokopoziomowe RCA – .1/LFE RCA – niskopoziomowe LINE

Rodzaj wzmacniacza Wzmacniacz klasy D

Impedancja wejściowa

High Level 150K Ohms .
1/LFE Level 10K Ohms
Low Level 10K Ohms
Czułość wejściowa > 80dB
.1/LFE Low Level > 80dB
Typy głośników 6.5" (165 mm)
Moc wyjściowa wzmacniacza 100W RMS
Przełącznik fazy 0 oraz 180 stopni
Zasilanie 230V
Wymiary y 21.6x24.1x26.0 cm - uwzględniając nóżki i tylny panel
Waga netto 6.8 kg

System zabezpieczeń:

W pełni elektroniczne z systemem Set-Safe™
D.C. Fault (składowa stała)
Zwarciove
Bezpiecznik 2A półzwłoczny 230V

Akcesoria:

Do subbasu REL T-Zero dołączono akcesoria:
Przewód zasilający
Przewód wysokopoziomowy (High Level) ze złączem Neutrik Speakon