


Stealth Acoustics B 30G Niewidzialny Subwoofer Instalacyjny Salon Poznań



Cena: 3 075 zł

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 5 lat

Dostępne kolory: Biały

Important Properties

Product Description

Niewidzialny Subwoofer Instalacyjny Stealth Acoustics B 30G

Stealth Acoustics B30G to system monofonicznego subwoofera składający się z dwóch paneli, który po instalacji staje się całkowicie niewidoczny. Doskonale sprawdza się jako uzupełnienie systemów kina domowego, nagłośnienia strefowego oraz wszędzie tam, gdzie potrzebna jest większa moc basu. Każdy panel B30G zawiera dwa akustycznie sprzężone, wysokiej klasy głośniki niskotonowe 8" (203 mm), co razem daje cztery woofery na system. Panele mogą być montowane osobno lub w układzie pionowym (stacking), w zależności od pożądanego efektu akustycznego.

Stealth Acoustics rekomenduje wzmacniacz SA255 (250 W) jako idealne uzupełnienie subwoofera B30G. W połączeniu z innymi panelami pełnopasmowymi marki Stealth, można stworzyć kompletny, niewidoczny system audio o wysokiej wydajności.

Panel posiada sztywną ramę, którą montuje się bezpośrednio do standardowej konstrukcji ściennej. Aktywną, możliwą do malowania powierzchnię membrany połączono z ramą, tworząc aktywną strefę dźwiękową w obrębie stabilnej struktury montażowej. Montaż możliwy jest zarówno w ścianie, jak i suficie. Wykończenie może obejmować farby lateksowe, tapety, tkaniny oraz wybrane tynki strukturalne. Nie są wymagane nietypowe materiały wykończeniowe. Zaawansowane techniki, jak np. tynk wenecki czy forniry, również są obsługiwane przy zastosowaniu odpowiednich metod.

Dane techniczne:

- Pasmo przenoszenia:
 - 20 Hz - 160 Hz
- Moc znamionowa:
 - 100 W RMS
- Zalecana moc minimalna:
 - 60 W
- Czułość:
 - 86 dB (1 W / 1 m)

- Impedancja:
 - 8 Ω (nominalna)
- Kąt promieniowania:
 - 170° (pionowo i poziomo)
- Przetworniki niskotonowe:
 - 4 × 8" (203 mm) woofery z cewką 1,5" (38 mm)
- Magnes ceramiczny:
 - 567 g (20 oz)
- Wymiary:
 - Szerokość: 403 mm (15-7/8")
 - Wysokość: 762 mm (30")
 - Głębokość montażu: 64 mm (2-1/2")
- Waga:
 - 9,1 kg (20 lbs) na panel
- Waga transportowa:
 - 21 kg (46 lbs) para