

Tannoy CVS 8 Głośnik Instalacyjny Salon Poznań



Cena: 1 249,50 zł

Cena dotyczy: sztuki

Dostępne
kolory: Biały

Important Properties

Product Description

CVS 8 - Kolumna niskotonowa do zabudowy sufitowej

Największy format z serii CVS to 200-mm (8"), całkowicie pełnozakresowy głośnik CVS 8, zaprojektowany specjalnie do wszelkich zastosowań wymagających połączenia wspaniałej jakości dźwięku dla wzmocnienia muzyki i głosu, wyjątkowej niezawodności i – co najważniejsze – cenowej przystępności.

Głośnik CVS 8 został zaprojektowany specjalnie do zastosowań, w których oczekuje się połączenia wzmocnienia muzyki i głosu na wyższych poziomach z niezawodną funkcjonalnością i pełnozakresową jakością dźwięku. Typowe zastosowania tego głośnika to między innymi centra handlowe, duże sale konferencyjne, halle hotelowe i sale balowe oraz większe bary i wykwintne restauracje, w których często potrzebna jest muzyka tła o wyższym poziomie wyjścia.

Do CVS 8 dołączona jest zintegrowana cynkowana puszka tylna, wyposażona we wbudowaną skrzynkę połączeń i odłączane złącze blokujące wyposażone w zakręcane terminale, zapewniające pewne połączenia przewodowe i zastosowanie połączeń "loop through". Ochrona przed wrywaniem zapewniona jest przez specjalny mechanizm zaciskający, który może być zastosowany z odpowiednimi przewodami połączeń. Sama jednostka głośnika zamontowana jest na wentylowanej, odlewanej wtryskowo przegrodzie przedniej, którą można malować, wyprodukowanej z materiału UL94V-0 ABS odpornego na promieniowanie UV i trudne warunki pogodowe.

Głośnik został wyposażony w zintegrowany 60-watowy niskostratny transformator liniowy, który można łatwo skonfigurować przy użyciu przełącznika obrotowego znajdującego się na przegrodzie przedniej do wyboru operacji niskoimpedancyjnych i 70 V lub 100 V.

Charakterystyka

- Zamontowany koaksjalnie 200-mm (8") głośnik niskotonowy z mineralną membraną z gumową otoczką i 19-mm (0.75") miękka kopułką wysokotonową
- Wysoka moc & wysoka częstotliwość z poszerzonym pasmem przenoszenia i bardzo nikim zniekształceniem
- Szerokie, sterowane kierunkowe rozpraszanie dźwięku zapewniające najpełniejsze pokrycie
- Przegroda przednia z materiału UL94V-0 ABS odpornego na promieniowanie UV/trudne warunki pogodowe
- Łatwo dostępny przełącznik na przegrodzie przedniej
- Niskostratny transformator liniowy 60 W
- Neodymowy głośnik wysokotonowy chłodzony ferrofluidem
- W komplecie C-ring i szyny wzmacniające zapewniające szybką i prostą instalację

Zastosowania

- Audytoria / Sale wykładowe

- Sale balowe i centra kongresowe
 - Bary i restauracje
 - Kasyna
 - Sale dworcowe
 - Pomieszczenia konferencyjne
 - Kluby fitness i pomieszczenia rekreacyjne
 - Hotele
 - Muzea i galerie
 - Sklepy i centra handlowe
-

Dane techniczne:

- Zalecana moc wzmacniacza 120W przy 6Ω
- Q (Directivity Factor) 14.7 uśrednione 1kHz do 6kHz
- DI (Directivity Index) 11.7 uśrednione 1kHz do 6kHz
- Szacowany maksymalny poziom ciśnienia akustycznego Uśredniony: 111dB, Maksymalny: 117dB
- Częstotliwość podziału zwrotnicy 6000 Hz
- Średnica wycięcia 32,00 cm
- Głębokość montażu 26,40 cm
- Nominal Coverage Angle 90° conical
- Kąt pokrycia 84° (1kHz to 6kHz)
- Typ obudowy Ramka: ABS UL 94V-0, maskownica: powlekana stal, wodoodporna, obudowa: stal ocynkowana
- Pasmo przenoszenia 79Hz - 21kHz (-3dB)
- Głośnik wysokotonowy 19mm (0,75") koksjałny
- Głośnik niskotonowy 200mm (8") mineralizowany polipropylen
- Głębokość 28,36 cm
- Średnica 35,56 cm
- Zatrząskowy system mocujący Bezpieczne zaciski dźwigniowe
- Akcesoria C Ring, szyny usztywniające x2, osłona do malowania obudowy, wzornik do wycięcia otworu, osłona ze stalowej siatki
- Akcesoria opcjonalne Pierścień zabezpieczający stosowany przy nowo powstających sufitach podwieszanych
- Impedancja nominalna 6Ω
- Moc ciągła 60 W
- Moc szczytowa 240 W
- Moc programowa 120 W
- Połączenia Wypinane łącznie, końcówki przewodów głośnikowych blokowane śrubami (+- i -+), uchwyt na linkę bezpieczeństwa
- Czułość 93dB (1W = 2.45V dla 6Ω) (1W @1m)
- Waga 5,30 kg