Onkyo A-9010 Wzmacniacz Salon Poznań Niedostepny

Cena:	1 899 zł
Gwarancja:	Polskiego Dystrybutora 2 lata
Dostępne kolory:	Czarny, Srebrny

Important Properties

Wyjścia głośnikowe:	A
Wejście USB-B DAC:	Nie
Wyjście subwooferowe:	Nie
Przedwzmacniacz gramofonowy:	Wbudowany

Product Description

A-9010 - Wzmacniacz stereofoniczny

Onkyo wprowadza do swojej oferty wzmacniacz zintegrowany A-9010, oferujący wysokoprądową stereofoniczną końcówkę mocy zrealizowaną w technologii WRAT w najprzystępniejszej cenie w historii. Dzięki kompletowi wejść cyfrowych i analogowych (wraz z korektorem gramofonowym), możesz pobudzić do życia wszystkie swoje źródła audio. Za przetwarzanie sygnałów cyfrowych odpowiedzialny jest wysokiej jakości DAC Wolfson'a model WM8718 pracujący z częstotliwością 192kHz przy długości słowa 24bit.

Priorytetem przy projektowaniu najnowszej integry Onkyo była umiejętność wzmocniania dźwięku z zachowaniem jak najwyższej jego jakości. Wewnątrz A-9010 odnajdziemy między innymi: wzmacniacze końcowe wykonane na dużych tranzystorach o niskiej impedancji wyjściowej, duży wytłaczany aluminiowy radiator oraz kondensatory przeznaczone do stosowania w sprzęcie audio, wspierające wytwarzanie wysokich prądów wyjściowych o niskim poziomie zniekształceń.

Onkyo A-9010 dysponuje całkowicie niezależnym wzmacniaczem słuchawkowym zapewniającym doskonałe brzmienie bez względu na używane słuchawki. Gniazda głośnikowe są zakręcane i pozłacane, a gałki głośności, regulacji barwy tonu i wyboru wejść są solidne i masywne jak na sprzęt hi-fi przystało. Do dyspozycji użytkownika oddano także funkcje: „Direct" i „Loudness".

Bez względu na to, czy słuchasz płyt winylowych, odkrywasz możliwości sygnału audio o wysokiej rozdzielczości, czy chcesz po prostu wzmocnić dźwięk z telewizora albo posłuchać muzyki z płyt CD, Onkyo A-9010 jest na tyle uniwersalny, że będzie dla Ciebie idealnym wyborem.

Właściwości Onkyo A-9010

• Moc wyjściowa 44W/kanał (8Ω, 1 kHz, THD 0.08%, wysterowane dwa kanały, IEC)
• Wzmacniacze zbudowane na tranzystorach w technologii WRAT

• Przetwornik D/A – 192 kHz/24-bit – Wolfson (WM8718)
• 2 wejścia cyfrowe (optyczne i koaksjalne)
• Wejście koaksjalne akceptuje sygnał 192kHz/24-bit (optyczne – 96kHz/24-bit)
• Niezależny wzmacniacz słuchawkowy
• Wzmacniacze końcowe o niskiej impedancji wyjściowej zdolne do przenoszenia wysokich prądów
• Cztery kondensatory filtrujące o dużej pojemności, przeznaczone do stosowania w sprzęcie audio
• Solidny aluminiowy radiator
• Grube blaszane łącza doprowadzające sygnał do gniazd głośnikowych
• Duże pozłacane i zakręcane gniazda głośnikowe akceptujące wtyki bananowe
• Automatyczne odłączane obwody cyfrowe przy analogowym odsłuchu (Direct)
• Regulacja barwy tonu (Bass/Treble)
• Regulacja balansu lewy-prawy kanał
• 5 wejść analogowych (4 tył/ 1 front) i 1 wyjście (tył)
• Wejście na panelu przednim: mini-jack 3.5 mm
• Wejście gramofonowe (MM) z korektorem i uziemieniem
• Wejście słuchawkowe 6.3mm
• RI (Remote Interactive) – sterowanie innymi urządzeniami Onkyo
• Niski pobór mocy w trybie Standbay (0,4 W)

Dane techniczne:

PARAMETRY OGÓLNE:

WRAT (Wide Range Amplifier Technology)
Wejścia audio 7
Wyjścia audio 1
Cyfrowe wejścia audio Cyfrowe, koaksjalne
Analogowe wejścia audio 5
Wejście gramofonowe

SPECYFIKACJA:

Moc dynamiczna (8 Ω Front) 44 W
Współczynnik tłumienia 95 (Front, 1 kHz, 8Ω)
Zniekształcenia 0,080 %
Pasmo przenoszenia 10 Hz - 100 kHz/+1 dB, -3 dB (Line 1)
Odstęp sygnału od zakłóceń 92 dB (Line, IHF-A), 78 dB (Phono MM, IHF-A)
Impedancja głośników 4 Ω–16 Ω
Zasilanie 230 V~, 50 Hz
Pobór mocy 155 W
Wymiary (S x W x G) 435 x 129.5 x 332.5 mm
Waga 6,50 kg