

# Pioneer N-70A Odtwarzacz Sieciowy Salon Poznań Niedostępny



Cena: 7 499 zł

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

## Important Properties

### Product Description

Korzystaj z zalet cyfrowej muzyki.

Stworzony dla dzisiejszej, cyfrowej ery N-70A może łączyć się z wieloma różnymi źródłami. Przez przewodową lub bezprzewodową sieć pozwala na strumieniowe odtwarzanie z PC, Mac i NAS (Network Attached Storage), słuchanie radia internetowego z platformy vTuner lub korzystanie z funkcji Spotify Connect. N-70A może być także używany do bezprzewodowego odtwarzania z iPhone-a lub iPoda touch przez AirPlay.

Ponadto, wspiera najpopularniejsze formaty muzyczne oraz wysokiej jakości pliki audio przez USB. Dzięki asynchronicznemu USB z tyłu urządzenia, N-70A może być używany jako wysokiej klasy asynchroniczny USB DAC. Solidna konstrukcja i dodatkowe funkcje poprawy dźwięku sprawiają, że ten odtwarzacz sieciowy pozwala na czerpanie radości z wysokiej jakości brzmienia - niezależnie od źródła.

Dane techniczne:

Kluczowe zalety:

Odtwarza Przez sieć/USB: MP3, WMA, WAV, AAC, FLAC, ALAC Apple Lossless, AIFF, LPCM, DSD(\*)

Przez USB DAC: LPCM i DSD(\*)

- Radio internetowe vTuner
- Spotify Connect
- Apple AirPlay

(\*) Nie dotyczy sieci bezprzewodowej

Gniazda Gniazda wejściowe:

- 1 x cyfrowe optyczne
- 1 x cyfrowe koaksjalne (pozlacane)
- 1 x USB B (dla USB DAC)
- 2 x USB A
- 1 x LAN

Gniazda wyjściowe:

- 1 x cyfrowe optyczne
- 1 x cyfrowe koaksjalne (pozlacane)
- 1 x analogowe (RCA pozlacane)
- 1 x zbalansowane (XLR3 Neutrik)

AirPlay

Radio internetowe

Spotify Connect

USB DAC

USB z przodu

DLNA DLNA Certified (1.5)

Made for iPod, iPhone, iPad

Bezprzewodowy LAN (z opcjonalnym adapterem AS-WL300)  
Działa z aplikacją sterowania dla Android i iPhone / iPod touch (z opcjonalnym adapterem AS-WL300 adapter)  
LCD  
Pilot zdalnego sterowania W zestawie

Właściwości audio:

Hi-bit  
Auto Sound Retriever  
Digital Filter  
Auto Level Control  
Lock Range Adjust  
Podwójne transformatory

Specyfikacje:

USB DAC: Częstotliwość próbkowania 384 kHz  
Line Output Level 2.2V (RCA)  
4.2V (XLR3)  
Frequency Range 4 - 90,000 Hz  
Współczynnik sygnał - zakłócenia > 114 (RCA)  
> 117 (XLR3) dB  
Zakres dynamiki > 117 dB  
Całkowite zniekształcenia harmoniczne < 0,0012% (RCA)  
< 0,008 (XLR3)  
Separacja kanałów > 110 dB  
Waga 11,5 kg  
Wymiary 435 x 121 x 338 mm  
Network Standby Mode  
Zasilanie AC 220-240V / 50/60Hz  
Zużycie prądu (praca / czuwanie) 45W / 0.3W

Konstrukcja:

Custom Power Supply Capacitor  
Szttywna konstrukcja podstawy  
Aluminiowy front, góra i boki  
3 Box Chamber Construction