

## Klipsch KL-525-THX Głośniki Instalacyjne On-wall Salon Poznań --- EX DEMO ---



Cena: 4 499 zł

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Czarny

### Important Properties

### Product Description

## Klipsch KL-525-THX

Kolumna głośnikowa do zabudowy ściennej

By using the same research and development used to create its professional cinema systems, Klipsch has developed the KL-525-THX LCR loudspeaker to create real theater-style sound in the comforts of home. As part of the THX® Ultra2 family, this LCR reproduces all the passion that the filmmakers originally intended.

- Sealed enclosure
- Top-of-the-line internal wiring
- Dual 5.25-inch Cerametallic™ woofers
- 1-inch titanium diaphragm compression driver coupled to a 6- by 10-inch Tractrix Horn

As the smaller of the two LCR speakers in the Ultra2 family, the highly efficient KL-525-THX features a sealed enclosure, top-of-the-line internal wiring, dual 5.25-inch Cerametallic™ woofers and a 1-inch titanium diaphragm compression driver coupled to a 6- by 10-inch Tractrix® Horn.

The KL-525-THX enclosure has the same dado and rabbet construction used in Klipsch professional speakers ensuring cabinet integrity in suspended applications. The Omni-Mount suspension points on this loudspeaker facilitate wall or ceiling mounting using standard hardware.

Available in a custom Galaxy black finish with an aluminum fascia, the KL-525-THX delivers dynamic audio experiences that draw listeners into the middle of live concerts and action packed movies.

---

### Dane techniczne:

Częstotliwość podziału zwrotnicy 1500 Hz

Materiał obudowy MDF

Typ obudowy Zamknięta

Wykończenia Galaxy Black cabinet with Black anodized aluminum fascia

Montaż 4-bolt pattern, 1/4"-20 thread

Pasma przenoszenia 80Hz-20kHz +/-3dB

Tuba wysokotonowa 10" x 6" rectangular 90 x 60 Tractrix Horn  
Głośnik wysokotonowy 1" (2.5cm) magnetically shielded, titanium dome compression driver with 9.6oz ceramic magnet structure  
Głośnik niskotonowy Two 5.25" (13.3cm) magnetically shielded, Cerametallic cone, cast aluminum frame drivers  
Wysokość 32,40 cm  
Szerokość 40,60 cm  
Głębokość 31,80 cm  
Impedancja nominalna 8Ω  
Moc ciągła 100 W  
Moc szczytowa 400 W  
Połączenia 2 sets of binding post speaker terminals (connected via brass strap jumpers)  
Czułość 94dB @ 2.83 volts / 1 meter  
Waga 14,50 kg