

# Klipsch KL-6502-THX Głośniki Instalacyjne Salon Poznań



Cena: 1 895 zł

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

## Important Properties

## Product Description

### Klipsch KL-6502-THX Głośniki Instalacyjne

Jeden z pierwszych głośników ściennych na świecie z certyfikatem THX® Select2 - KL-6502-THX nie tylko zapewnia niezawodnie dźwięk niesamowitej jakości w pomieszczeniach o większych rozmiarach, lecz również przynosi dźwięk jakości kinowej do zaciska domowego, nie zajmując jednocześnie nawet kawałka powierzchni podłogowej.

- Certyfikat THX Select2 zapewniający wspaniały dźwięk najwyższej jakości
- Głośnik tubowy zapewniający większą efektywność i mniejsze zniekształcenia
- Łatwy do zamontowania w pozycji horyzontalnej lub wertykalnej
- Maksymalna niezawodność instalacji
- Możliwość używania go z innymi urządzeniami THX

KL-6502-THX bez najmniejszego wysiłku zapewnia wspaniały zakres dynamiczny i dostarcza dźwięk najwyższej jakości do większych pomieszczeń, dzięki wysoce ocenianemu certyfikatowi THX Select2.

Zastosowane są w nim dwa 5,25-calowe głośniki niskotonowe z tkanego włókna szklanego zapewniające niesamowicie dokładny dźwięk oraz głośnik wysokotonowy umieszczony w wyjątkowej obudowie Tractrix® Horn, zapewniając płaską reakcję częstotliwości w pomieszczeniu charakteryzującą się wysoką wydajnością i niskimi zniekształceniami. Precyzyjne obiegi przekierowania jeszcze bardziej wzmacniają wierne odtwarzanie niskich i wysokich częstotliwości.

Ten głośnik do montowania w ścianie zapewnia również niesamowicie realistyczny dźwięk, niezależnie od tego, czy jest on zainstalowany wertykalnie czy horyzontalnie. Wyposażony jest on również w nowe zaciski montażowe zapewniające równy nacisk na ściankę instalacyjną, zapewniając długotrwałą niezawodność instalacji oraz grille, które mogą być malowane, wtapiające się doskonale w każdy wystrój wnętrza.

KL-6502-THX zapewnia również bezgraniczną elastyczność. Jego barwa dźwięku dopasowana jest do naszych wszystkich urządzeń z certyfikatem THX, możesz zatem dowolnie je łączyć, aby stworzyć dyskretny system stereo lub system kina domowego, dokładnie tak, jak sobie tego życzysz.

Dane techniczne:

Zalecana moc wzmacniacza 150 W

Produkowane od: 2008 r

Częstotliwość podziału zwrotnicy 2100Hz, 250Hz

Szerokość wycięcia 16,50 cm

Wysokość wycięcia 41,90 cm

Głębokość montażu 9,50 cm

Materiał obudowy Płyta frontowa MDF i aluminium / ramka ABS

Typ obudowy Przegroda nieskończona, front zlicowany ze ścianą

Wykończenia Biała malowalna ramka i osłonka  
Pasma przenoszenia 46Hz-20kHz +/-3dB  
Tuba wysokotonowa Kwadratowa tuba 90° x 90° Tractrix Horn  
Głośnik wysokotonowy 1" (2.5cm) Tytanowa kopułka  
Głośnik niskotonowy 2 x 5.25" (13.3cm) membrana z włókna szklanego, wysoka moc wyjściowa  
Wysokość 45,10 cm  
Szerokość 20,30 cm  
Zestaw instalacyjny (Installation Kit) IK-504-W (sprzedawany oddzielnie)  
Impedancja nominalna 8Ω  
Moc ciągła 150 W  
Moc szczytowa 600 W  
Czułość 92dB @ 2.83V / 1m  
Waga 8,30 kg