

# Klipsch CDT-2650-C II Głośniki Instalacyjne Sufitowe Salon Poznań



Cena: 1 099 zł

## Important Properties

### Product Description

Specyfikacja:

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Biały

Cena za sztukę (sprzedawane tylko w parach)

Rosnąca popularność zintegrowanych systemów audio obejmujących całe mieszkanie przyczyniła się do opracowania przez markę Klipsch głośnika CDT-2650-C II, odpowiadającego na zapotrzebowanie rynku na głośnik ścienny o wysokich osiągnięciach, który z łatwością przełamuje ograniczenia zastanych lokalizacji.

- Technologia głośnika tubowego wzmacniająca wyjście akustyczne, zmniejszająca jednocześnie zniekształcenia
- Technologia Controlled Directivity Technology™ kieruje częstotliwości wysokich i średniobasowych częstotliwości do głównego obszaru odsłuchowego
- Elegancki, nowy, dyskretny grill magnetyczny SlimTrim™

Dzięki przegubowemu mechanizmowi, w sprawie którego postępowanie patentowe jest w toku, znanemu jako Controlled Dispersion Technology (CDT) zarówno wysokie jak i niskie częstotliwości z głośnika CDT-2650-C II mogą być przesyłane bezpośrednio do obszaru odsłuchowego. 100-stopniowy, symetryczny Tractrix® Horn dokładniej kieruje dźwięk, niż typowy głośnik kopułkowy, który rozprzestrzenia szerzej dźwięk, powodując większe jego odbijanie się, co zakłóca detale dźwiękowe. 6,5-calowy głośnik niskotonowy z polipropenu charakteryzuje się również dużym stopniem ukierunkowywania dźwięku. Może on być obracany o pełne 360 stopni, a następnie odchylany o 15 stopni w dowolnym kierunku. Ta elastyczność połączona z odchylanym głośnikiem wysokotonowym oddaje w twoje ręce pełną kontrolę nad kierunkiem, w który ma popłynąć twoja muzyka.

Dostępny w białym wykończeniu, mogący być malowany, CDT-2650-C II może być połączony z zestawem instalacyjnym IK-650-W Klipsch (sprzedawanym oddzielnie), w którym znajdują się wielofunkcyjny pierścień instalacyjny i oznaczone kolorami klamery ułatwiające szybką identyfikację rozmiaru głośnika. Może on również być użyty wraz z ognioodporną obudową głośnikową ME-650-C (sprzedawaną oddzielnie), aby uzyskać zgodność z lokalnymi przepisami budowlanymi i/lub, aby zmniejszyć przenoszenie dźwięku do sąsiednich pomieszczeń.

Dane techniczne:

CECHY:

Technologie Klipsch CDT, SlimTrim™

SPECYFIKACJA:

Zalecana moc wzmacniacza 100 W

Produkowane od: 2012 r

Częstotliwość podziału zwrotnicy 3070 Hz

Średnica wycięcia 21,08 cm

Głębokość montażu 13,72 cm  
Materiał obudowy Tworzywo ABS  
Typ obudowy Przegroda nieskończona, front zlicowany ze ścianą  
Wykończenia Biała malowalna ramka i grill  
Obudowa ogniotrwała ME-650-C (sprzedawana oddzielnie)  
Pasma przenoszenia 77Hz-20kHz +/-3dB  
Tuba wysokotonowa Przechyłna dokoła (100°) tuba Tractrix® Horn  
Głośnik wysokotonowy 1 calowa (2,54 cm) pokryta jedwabiem kopułką  
Głośnik niskotonowy Średnica 6,5" (16,5cm) przechyłana membrana polypropelynowa  
Średnica 24,13 cm  
Zestaw instalacyjny (Installation Kit) IK-650-C (sprzedawany oddzielnie)  
Impedancja nominalna 8Ω  
Moc ciągła 50 W  
Moc szczytowa 200 W  
Czułość 91dB @ 2.83V / 1m  
Akceptowana wielkość przewodu zasilającego przekrój 2x3,1 mm<sup>2</sup>  
Waga 2,99 kg