

Klipsch R-3650-W II Głośniki Instalacyjne In-Wall Salon Poznań



Cena: 1 299 zł

Important Properties

Product Description

Specyfikacja:

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 5 lat

Dostępne kolory: Biały

Cena za sztukę (sprzedawane tylko w parach)

Głośnik ścienny R-3650-W II marki Klipsch oferuje wyrafinowane i jednocześnie nieskomplikowane doświadczenie odsłuchowe. Niezależnie od tego, czy jego zastosowaniem ma być kino domowe, czy odtwarzanie muzyki stereofonicznej, ten łatwy w instalacji model o wysokich osiągnięciach na zawsze zmieni sposób, w jaki integrujesz muzykę z twoim życiem.

- Technologia głośnika tubowego wzmacniająca wyjście akustyczne, zmniejszająca jednocześnie zniekształcenia
- Odchylany głośnik wysokotonowy Tractrix® Horn zapewniający czysty dźwięk w każdym miejscu
- Przełącznik osłabienia sopranów i przełącznik odbiornika IR
- Elegancki, nowy, dyskretny grill magnetyczny SlimTrim™

Wyposażony w doskonały 6,5-calowy głośnik niskotonowy IMG i 1-calowy aluminiowy głośnik wysokotonowy zamknięty w obudowie Tractrix Horn odchylającej się o 90 i 60 stopni, ten dynamiczny głośnik ścienny jest wart swojej ceny i zapewnia rozrywkę wysokiej jakości w twoim domu bez pochłaniania cennej powierzchni podłogowej. Zastosowanie w głośniku wysokotonowym systemu Linear Travel Suspension zwiększa szczegółowość i jedwabistość dźwięków wysokich częstotliwości. Odchylana tuba umożliwia słuchaczowi skierowanie dźwięku w główny obszar odsłuchowy, redukując odbijanie się dźwięków, które zanieczyszczają klarowność szczegółów dźwiękowych i tworząc szerokie pole dźwiękowe o świetnym obrazowaniu. Przełącznik konturów dźwięków wysokotonowych umożliwia dostosowanie dźwięku do lokalizacji głośnika, o których nie można powiedzieć, że są idealne.

Dostępny w białym wykończeniu, mogący być malowany, R-3650-W II może być połączony z zestawem instalacyjnym IK-650-W Klipsch (sprzedawanym oddzielnie), w którym znajdują się wielofunkcyjny pierścień instalacyjny i oznaczone kolorami klamery ułatwiające szybką identyfikację rozmiaru głośnika. Zawiera on również perforowane metalowe skrzydełka, które można łatwo przytwierdzić do śruby przy użyciu klamry lub pinezki. Może on również być użyty wraz z ognioodporną obudową głośnikową ME-650-W (sprzedawaną oddzielnie), aby uzyskać zgodność z lokalnymi przepisami budowlanymi i/lub aby zmniejszyć przenoszenie dźwięku do sąsiednich pomieszczeń.

Dane techniczne:

Zalecana moc wzmacniacza 100 W

Produkowane od: 2012 r

Częstotliwość podziału zwrotnicy 2200 Hz

Szerokość wycięcia 20,32 cm

Wysokość wycięcia 33,02 cm

Głębokość montażu 9,50 cm

Materiał obudowy Tworzywo ABS/Przegroda nieskończona

Typ obudowy Front zlicowany ze ścianą

Wykończenia Biała malowalna ramka i osłonka

Obudowa ogniotrwała ME-650-W (sprzedawana oddzielnie)
Pasma przenoszenia 60Hz-23kHz +/-3dB
Tuba wysokotonowa 4" (15,25cm) kwadratowa obrotowa tuba Tractix Horn® 90° x 60°
Głośnik wysokotonowy 1 calowa (2,54 cm) tytanowa kopułka
Głośnik niskotonowy 6,5" (16,5 cm) membrana niskotonowa - IMG
Wysokość 36,32 cm
Szerokość 23,62 cm
Zestaw instalacyjny (Installation Kit) IK-650-W (sprzedawany oddzielnie)
Impedancja nominalna 8Ω
Moc ciągła 50 W
Moc szczytowa 200 W
Czułość 92dB @ 2.83V / 1m
Akceptowana wielkość przewodu zasilającego przekrój 2x3,1 mm²
Waga 3,25 kg