

Klipsch R-3800-W II Głośniki Instalacyjne In-Wall Salon Poznań

Cena: 1 499 zł

Important Properties

Product Description

Specyfikacja:

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 5 lat

Dostępne kolory: Biały

Cena za sztukę

Dyskretny lecz nie wycofany, ten łatwy w instalacji głośnik ścienny R-3800-W II o najwyższych osiągnięciach jest uosobieniem werwy, jakiej możesz oczekiwać po marce Klipsch.

- Technologia głośnika tubowego wzmacniająca wyjście akustyczne, zmniejszająca jednocześnie zniekształcenia
- Odchylany głośnik wysokotonowy Tractrix® Horn z systemem Linear Travel Suspension
- Przełącznik osłabienia sopranów i przełącznik odbiornika IR
- Jednoczęściowa rama grilla i nierdzewny grill aluminiowy
- Elegancki, nowy, dyskretny grill magnetyczny SlimTrim™

Wyposażony w 8-calowy głośnik niskotonowy IMG i 1-calowy aluminiowy głośnik wysokotonowy zamknięty w obudowie Tractrix Horn odchylającej się o 90 i 60 stopni oraz w przełącznik konturów dźwięków sopranowych, ten dynamiczny głośnik ścienny jest wart swojej ceny i zapewnia rozrywkę wysokiej jakości w twoim domu, nie zajmując jednocześnie cennej powierzchni podłogowej. Należy również wspomnieć o odchylanej tubie, która umożliwia słuchaczowi skierowanie dźwięku w dowolne miejsce, dzięki czemu stosunek energii bezpośredniej do odbitej jest wysoki w pozycji odsłuchowej, skutkiem czego jest szerokie pole dźwiękowe i świetne obrazowanie.

Dostępny w białym wykończeniu, mogący być malowany, R-3800-W II może być połączony z zestawem instalacyjnym IK-800-W Klipsch (sprzedawanym oddzielnie). W tym rewolucyjnym zestawie znajdują się wielofunkcyjny pierścień instalacyjny i oznaczone kolorami klamerki ułatwiające szybką identyfikację rozmiaru głośnika. Zawiera on również perforowane metalowe skrzydełka, które można łatwo przytwierdzić do śruby przy użyciu klamry lub pinezki. Pomalowane na biało dla łatwego oznaczania i ustawiania, te metalowe skrzydełka mogą zostać owinięte wokół śruby, jeśli to konieczne.

Dane techniczne:

Zalecana moc wzmacniacza 100 W

Produktowane od: 2012 r

Częstotliwość podziału zwrotnicy 2200 Hz

Szerokość wycięcia 23,50 cm

Wysokość wycięcia 37,47 cm

Głębokość montażu 9,50 cm

Materiał obudowy Tworzywo ABS/Przegroda nieskończona

Typ obudowy Front zlicowany ze ścianą

Wykończenia Biała malowalna ramka i osłonka

Pasma przenoszenia 46Hz-23kHz +/-3dB

Tuba wysokotonowa 4" (15,25cm) kwadratowa obrotowa tuba Tractrix Horn® 90° x 60°

Głośnik wysokotonowy 1 calowa (2,54 cm) tytanowa kopułka

Głośnik niskotonowy 8" (20,32 cm) membrana niskotonowa - IMG

Wysokość 40,89 cm

Szerokość 26,92 cm

Zestaw instalacyjny (Installation Kit) IK-800-W (sprzedawany oddzielnie)

Impedancja nominalna 8Ω

Moc ciągła 50 W

Moc szczytowa 200 W

Czułość 93dB @ 2.83V / 1m

Akceptowana wielkość przewodu zasilającego przekrój 2x3,1 mm²

Waga 3,58 kg