

Klipsch R-5800-W II Głośniki Instalacyjne In-Wall Salon Poznań



Cena: 1 649 zł

Important Properties

Product Description

Specyfikacja:

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 5 lat

Dostępne kolory: Biały

Cena za sztukę

Będąc punktem odniesienia wśród głośników instalacyjnych, głośnik ścienny R-5800-W Klipsch zapewnia poziom realizmu i subtelności, przekraczający do granic zawstydzenia możliwości konkurencyjnych urządzeń.

- Technologia głośnika tubowego zwiększająca wyjście akustyczne, zmniejszająca jednocześnie zniekształcenia
- Odchylany głośnik wysokotonowy w obudowie Tractrix® Horn zapewniający czysty dźwięk niezależnie od jego umiejscowienia
- Przełączniki osłabienia dźwięków sopranowych i wyłącznik odbiornika IR
- Elegancki, nowy, dyskretny magnetyczny grill SlimTrim™

Dzięki zastosowaniu unowocześnionej cerametalicznej kopułki niskotonowej, skonstruowanej dla zapewnienia jeszcze mocniejszych basów i 1-calowego tytanowego głośnika wysokotonowego zawartego w kwadratowej obudowie Tractrix Horn, odchylającej się o 90 i 60 stopni, naturalna precyzja, czystość i wydajność tego głośnika nie ulegają wątpliwości. Zastosowanie systemu Linear Travel Suspension w głośniku wysokotonowym zwiększa szczegółowość i płynność dźwięków wysokich częstotliwości. Odchylana tuba umożliwia słuchaczowi bezpośrednie skierowanie dźwięku w główny obszar odsłuchowy, dzięki czemu zmniejszane są odbicia dźwięku, które zanieczyszczają szczegóły dźwiękowe i tworzone jest szerokie pole dźwiękowe o świetnym obrazowaniu. Przełączniki konturów dźwięków basowych i sopranowych umożliwiają spersonalizowanie dźwięku w pozycjach ustawienia głośników, o których trudno powiedzieć, że są idealne.

Dostępny w białym wykończeniu, mogący być malowany, R-5800-W II może być połączony z zestawem instalacyjnym IK-800-W Klipsch (sprzedawanym oddzielnie), w którym znajdują się wielofunkcyjny pierścień instalacyjny i oznaczone kolorami klamerki ułatwiające szybką identyfikację rozmiaru głośnika. Zawiera on również perforowane metalowe skrzydełka, które można łatwo przytwierdzić do śruby przy użyciu klamry lub pinezki. Pomalowane na biało dla łatwiejszego oznaczania i ustawiania, te metalowe skrzydełka mogą być owinięte wokół śruby, jeśli to konieczne.

Dane techniczne:

Zalecana moc wzmacniacza 100 W

Produkowane od: 2012 r

Częstotliwość podziału zwrotnicy 2600 Hz

Szerokość wycięcia 23,50 cm

Wysokość wycięcia 37,47 cm

Głębokość montażu 9,50 cm

Materiał obudowy Tworzywo ABS/Przegroda nieskończona

Typ obudowy Front zlicowany ze ścianą

Wykończenia Biała malowalna ramka i osłonka

Pasma przenoszenia 40Hz-23kHz +/-3dB

Tuba wysokotonowa 4" (15,25cm) kwadratowa tuba Tractix Horn® 90° x 90°
Głośnik wysokotonowy 1 calowa (2,54 cm) kopułka tytanowa
Głośnik niskotonowy 8" (20,32 cm) membrana niskotonowa - Cerametallic
Wysokość 40,89 cm
Szerokość 26,92 cm
Zestaw instalacyjny (Installation Kit) IK-800-W (sprzedawany oddzielnie)
Impedancja nominalna 8Ω
Moc ciągła 50 W
Moc szczytowa 200 W
Czułość 94dB @ 2.83V / 1m
Akceptowana wielkość przewodu zasilającego przekrój 2x3,1 mm²
Waga 3,60 kg