

Taga Platinum LCR-60 SLIM Kolumna Centralna Salon Poznań



Cena: 1 111 zł

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Czarny, Orzech, Espresso / Wenge, Czarny połysk, Biały połysk

Important Properties

Product Description

Seria Platinum SLIM oparta na technologii wielokrotnie nagradzanej, uznanej serii Platinum została teraz poszerzona o dwa nowe modele dostępne w 6 przyciągających wzrok wykończeniach!

Mniejszych rozmiarów kolumna podłogowa F-60SL i zupełnie nowa kolumna LCR-60SL.

High-endowa technologia pochodząca z serii Platinum została zaimplementowana w serii Platinum SLIM:

Przetwornik wysokotonowy z kopułką z czystego tytanu TPTTD Taga Pure Titanium Dome tweeterosiągający niezwykłą częstotliwość 40kHz z konstrukcją TWGTAGA Waveguide design zapewniającą równe i szerokie rozpraszanie dźwięku zarówno na osi głośnika jak i poza nią.

TTP Top Plate górna pokrywa głośnika wysokotonowego ogranicza powstawanie wewnętrznych fal stojących, oraz zapewnia lepsze, trójwymiarowe rozpraszanie wysokich tonów po pomieszczeniu.

TPACDPure Aluminum Cone głośnik średnio i nisko-tonowy ze sztywną i lekką membraną z czystego aluminium, zestrojony, aby spełnić wymagania nowochobudów. Podkreślając smukły wygląd modelu podłogowego F-60SL użyliśmy tego samego cokołu co w większym modelu F-90SL, zapewniającego lepszą izolację od podłogi.

LCR-60SL jest wszechstronną kolumną głośnikową stanowiącą idealne rozwiązanie dla zastosowań w systemach kina domowego gdyż może pracować jako kanał Lewy, Centralny lub Prawy. Już przy pierwszym odsłuchu poczujesz efekt WOW! Niezależnie czy cieszysz się swoją ulubioną muzyką, czy filmem Platinum SLIM dostarcza high-endowy dźwięk o niezwykłej czystości i przestrzenności jak również głęboki bas przy każdym poziomie głośności.

Dane techniczne:

Konstrukcja Lewy / Centralny / Prawy - Naścienny 3-drożna, 5 przetworników, uchwyt ścienny (poziomy i pionowy) 12mm obudowa MDF TLIE

Częstotliwość zwrotnicy 3.5kHz

Przetwornik wysokotonowy 25mm (1") TPTTD, TWG, TTP

Przetwornik nisko / średniotonowy 4 x 102mm (4") TPACD

Zalecana moc wzmacniacza 20-150W

Pasma przenoszenia 39Hz-40kHz

Impedancja 6 ohm

Czułość 89dB

Wymiary (W x S x G) 76 x 13.5 x 11 cm

Waga (netto) 8.5 kg szt. (PVC) 8.8 kg szt. (High Gloss, Matt)