

TAGA TCW-900 Głośnik Instalacyjny Salon Poznań



Cena: 510 zł

Cena dotyczy: sztuki (sprzedawane tylko w parach)

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Biały

Important Properties

Product Description

Głośniki serii TAGA Harmony TCW zapewniają doskonałą jakość dźwięku w zaskakująco korzystnej cenie. Wykorzystują bardzo sztywne, wzmocnione odlewane polimerowe obudowy, minimalizujące zniekształcenia, wibracje i rezonanse, oraz specjalne uchwyty montażowe ułatwiające instalację. Głośniki zostały zaprojektowane do użytku zarówno w systemach muzycznych jak i kina domowego w zastosowaniach domowych jak i komercyjnych.

Najnowszym dodatkiem serii TCW jest pierwszy model wykorzystujący ramkę o niskim profilu, pozwalającą głośnikowi „zniknąć” w niemal każdym pomieszczeniu.

Współczesne wymagania dotyczące głośników ściennych i sufitowych to nie tylko wspaniały dźwięk, ale również możliwości maskowania głośnika w danym pomieszczeniu.

Nowy TCW-900 spełnia oba te założenia!

Dźwięk jest czysty, naturalny, dynamiczny, oferując szeroką dyspersję w pomieszczeniu odsłuchowym, oraz dzięki cienkiej ramce zamontowany głośnik trudno dostrzec w ścianie lub suficie.

Zaprojektowany, aby ułatwić instalację:

Bardzo cienka obudowa umożliwia montaż nawet w płytkich miejscach;

Wyraźnie oznaczone kolorem czerwonym zaciski montażowe (TEI);

Magnetyczne, estetyczne i zapewniające „niewidoczność” niskoprofilowe maskownice;

+/- 3dB przełącznik wysokich tonów dla skompensowania ustawienia głośnika i charakterystyki pomieszczenia;

Łatwe w podłączeniu terminale „bananowe” TEC;

Wysoka 8 ohm impedancja.

Dane techniczne:

Konstrukcja:

2-drożna Cienka ramka (5mm), Magnetyczna maskownica, Zaciski montażowe TEI, obudowa TIMPC

Przetwornik wysokotonowy:

25 mm (1") chłodzona ferrofluidem jedwabna kopułka, Regulowany, +/-3 dB przełącznik wysokich tonów

Przetwornik średnio/niskotonowy:

203 mm (8") Polipropylen

Maksymalna moc:

240 W

Pasma przenoszenia:

30 Hz - 20000 Hz

Impedancja:

8 ohm

Wymiary:

26,2 × 35,5 × 9,15 cm

Minimalna głębokość otworu w ścianie:

88 mm

Wymiary otworu montażowego (G lub W x S):

329 × 236 mm

Waga:

5.6 kg para