

Monitor Audio Trimless WT165 Kolumny Ścienne In-Wall Salon Poznań



Cena: 690 zł

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Important Properties

Product Description

Technologie z serii Radius teraz w instalacjach sufitowych. Basowy przetwornik 6,5 cala MMPiI oraz połączona kopułka wysokotonowa C-CAM zapewniają najwyższej klasy brzmienie, łatweysterowanie i szerokie pasmo oraz scenę dźwiękową. Optymalny obraz oraz ustawienie uzyskujemy za pomocą ruchomego tweetera oraz przełącznika wysokich tonów (+3dB/0dB/-3dB)

Cechy:

Dwudrożna konstrukcja z obrotowym tweeterem C-C

AM (15 stopni przechyłu)

Wysoka ogólna wydajność

Ustawienie wysokich częstotliwości (3dB)

Dopasowanie brzmieniowe z BR-CP, Radius-CP, Climate 10 Bronze BR i radius.

Innowacyjny system mocowania Tri-grip umożliwia łatwą instalację głośnika i szczelne przyleganie głośnika w otworze co wpływa na lepszy bas oraz czystość średnich częstotliwości.

Łatwo montowane maskownice na magnesie.

Możliwość malowania .

Certyfikat palności UL-94 VO

Odporny na wilgoć i wysokie temperatury – możliwość montażu w bardziej wymagających pomieszczeniach typu basen lub sauna.

Pokrywa zapewniająca ochronę głośnika przez kurzem i pyłem.

Dane techniczne:

Pasmo przenoszenia 60Hz – 25kHz

Impedancja 6 Ohm

Czułość 88,5 dB

Maksymalne SPL 107,4 dBA

Moc 65 Wat

Przetworniki 6,5" MMP basowy

1 tweeter C-CAM

Konfiguracja dwudrożna

Kontrola tonów HF +/-3dB

Wymiary z maskownicą 370 x 250 mm

Wymiary otworu 332 x 213 mm

Głębokość z maskownicą 89,5 mm

Głębokość montażu 85,5 mm

Sposób montażu TriGrip

Bracket konstrukcyjny WB8 (zielony)
Waga 2,21 kg