

# Monitor Audio Trimless CT280 Głośniki Sufitowe Salon Poznań



Cena: 1 090 zł

Cena dotyczy: sztuki (sprzedawane tylko w parach)

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

## Important Properties

### Product Description

Dostępne kolory: Biały (możliwość malowania)

Technologie z nagradzanej serii BX dostępne są teraz w instalacjach sufitowych. Przetwornik niskotonowy 8" C-CAM oraz połączona kopułka wysokotonowa C-CAM zapewniają najwyższej klasy brzmienie, są łatwe doysterowania i pokrywają szerokie pasmo przenoszenia, kreując niesamowitą scenę dźwiękową, oferując pasmo sięgające 30 kHz oraz wyższą skuteczność niż 2 drożne głośniki serii 100. Optymalny obraz dźwiękowy (przez ustawienie głośników) uzyskujemy za pomocą ruchomego tweetera oraz przełącznika wysokich tonów (+3 dB/0 dB/-3 dB).

Cechy:

Dwudrożna konstrukcja z obrotowym tweeterem C-CAM (15 stopni przechyłu)

Wysoka skuteczność

Regulacja wysokich częstotliwości (+/- 3 dB)

Dopasowanie brzmieniowe z RS-CP, i RS Hi Fi

Innowacyjny system mocowania Tri-grip umożliwiający łatwą instalację głośnika i jego

Szczelne przyleganie do otworu w suficie, co wpływa na lepszy bas oraz czystość Średnich częstotliwości

Łatwo montowane maskownice na magnesie

Możliwość malowania

Certyfikat palności UL-94 VO

Odporny na wilgoć i wysokie temperatury – możliwość montażu w bardziej Wymagających pomieszczeniach typu basen lub sauna

Pokrywa zapewniająca ochronę głośnika przez kurzem i pyłem.

Dane techniczne:

Pasmo przenoszenia 50Hz – 30kHz

Impedancja 6Ohm

Czułość 90 dB Maksymalne SPL 111,6 dBA Moc 120 Wat

Przetworniki 8" MMP basowy

1 tweeter C-CAM

Konfiguracja dwudrożna

Kontrola tonów HF +/-3dB

Kompensacja niskich tonów

Średnica ogólna 285 mm

Wymiary otworu 247 mm

Głębokość z maskownicą 125 mm

Głębokość montażu 121 mm  
Sposób montażu TriGrip  
Bracket konstrukcyjny CB8 (zielony)  
Waga 2,8 kg