

Martin Logan EFX Kolumny Naścienne Salon Poznań



Cena: 11 399 zł

Cena dotyczy: sztuki (sprzedawane tylko w parach)

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Important Properties

Product Description

Kolumny Naścienne Martin Logan EFX

MartinLogan z dumą prezentuje płytkie, naścienne, hybrydowe głośniki elektrostatische wykorzystujące technologię XStat™ w znaczący sposób zmniejszając rozmiary obudowy i wytyczając nowe standardy wydajności, dynamiki i precyzji.

Przetwornik CLS™ XStat™

Zamocowany w radykalnej, ultra-sztywnej ramie AirFrame™, nowy przetwornik CLX XStat korzysta z tradycji MartinLogan za pośrednictwem wykorzystania łączenia próżniowego i stojanów MicroPerf oferują zwiększoną efektywność i precyzję.

Smukły profil na ścianie

Jeśli nie chcesz niczego innego obok swojego telewizora jak elektrostaty, EFX będzie dla Ciebie najlepszym rozwiązaniem. Głęboki na 6.5 cala. Zwolnij ceną powierzchnię montując EFX na ścianie za pomocą załączonych uchwytów. EFX jest również najlepszym głośnikiem surround do kina domowego i uzupełnia pełną linię głośników elektrostatischen MartinLogan. Uchwyt ścienny jest regulowany pozwalając w łatwy sposób ukierunkować dźwięk.

Zaawansowane filtrowanie Vojtko

Firmowa technologia filtrowania Vojtko wykorzystana jest w przetwornikach elektrostatischen głośnika EFX. Ta audiofilskiej jakości sieć, pochodząca z głośnika CLX, jest ostrożnie, ręcznie składana z wykorzystaniem połączeń punkt do punktu, polipropylenowych kondensatorów, cewek powietrznych i firmowo zwijanego transformatora toroidalnego. Ta precyzyjnie dopasowana sieć zachowuje nawet najbardziej mikroskopiczne niuansy dźwiękowe, obsługując jednocześnie pełną dynamikę dowolnego źródła.

Firmowe Terminale i niskonapięciowy zasilacz

Firmowe terminale MartinLogan ułatwiają podłączenie i zarządzanie kablami. Dla dalszego uproszczenia połączeń kablowych Ethos wykorzystuje niskonapięciowy zasilacz DC eliminując potrzebę korzystania z grubych kabli IEC.

Dane techniczne:

- Pasmo przenoszenia:
 - 68–22,000 Hz ±3dB
- Rozpraszanie w poziomie:

- 30°
- Rozpraszanie w pionie:
 - 71cm źródło liniowe
- Przetwornik wysoko-tonowy:
 - XStat™ CLS™ przetwornik elektrostatyczny
- Wymiary panelu:
 - 71.1 × 21.8cm
- Powierzchnia panelu:
 - 1550 cm²
- Przetwornik nisko-tonowy:
 - 16.5cm przetwornik z włókna o wysokim wychyle z rozbudowanym zespołem napędu, bass reflex
- Czulość:
 - 90 dB/2.83 volt/metr
- Impedancja:
 - 6 Ohm, 1.3 przy 20kHz. Kompatybilny z wzmacniaczami obsługującymi kolumny 4, 6 lub 8 Ohm
- Zalecana moc wzmacniacza:
 - 20-300 watt / kanał
- Częstotliwość zwrotnicy:
 - 530Hz
- Komponenty:
 - Firmowo nawijany transformator audio, cewki z rdzeniem powietrznym, foliowe kondensatory.
- Wejścia:
 - Firmowe terminale głośnikowe
- Pobór mocy:
 - Standby: <1W/kanał Max: 2W/kanał
- Waga:
 - 11.1 kg sztuka
- Wymiary (W x S x G):
 - 123.9cm × 23.8cm × 16.5cm