

REL T5i Czarny Subwoofer Muzyczny Salon Poznań



Cena: 2 790 zł

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Czarny połysk, Biały połysk

Important Properties

Głębokość (cm): 31, 7

Łączność subwoofera: Bezprzewodowa

Konstrukcja/budowa: 2-drożna

Szerokość (cm): 26, 7

Wysokość (cm): 32, 2

Waga (kg): 12

Product Description

Subwoofer Muzyczny REL T5i

Podczas projektowania serii Ti mamy na uwadze przede wszystkim prostą formę i szybkość. Zastosowaliśmy nowy głośnik z membraną wykonaną z wysokiej jakości kompozytu AlloyFibre™. Skierowanie głośnika w dół pozwoliło uzyskać maksymalne wspomaganie posłogi i eliminuje potrzebę stosowania maskownicy. Zawsze zwracamy uwagę na detale, właśnie to sprawiło, iż marka REL kojarzy się tylko z najwyższą jakością.

Zaczęliśmy od modyfikacji naszego klasycznego 8-calowego głośnika w celu obniżenia masy i zwiększenia jego sztywności. Ta modyfikacja wymusiła modernizację obudowy poprzez zmianę wymiarów i zwiększenie grubości ścianek. Wszystkie te zmiany spowodowały lepszą kontrolę głębokiego basu. Dodatkowo zastosowaliśmy nowe nóżki co powoduje większą szybkość i solidność prezentacji dźwięku.

Elektronika REL to mózg i moc naszego sukcesu. Seria Ti wykorzystuje te same sekcje wzmacniacza klasy A / B, z dużymi i wydajnymi transformatorami co pozwala uzyskać niesamowitą niezawodność, która zasila 100,000 RELi.

Arrow™ to najnowsza generacja bezprzewodowej transmisji sygnału firmy REL. Arrow™ zapewnia bezstratną transmisję

sygnału za pośrednictwem złącza wysokopoziomowego oraz 1.LFE. System działa bez zakłóceń z odległości do 13,7m bez utraty jakości dźwięku.

Dane techniczne:

Typ: obudowa zamknięta, głośnik promieniujący w dół

Głośnik: 8", 200mm o długim skoku, odwrócona nakładka przeciwpyłowa, stalowy kosz

Niższa częstotliwość przenoszenia

32 Hz przy – 6dB w pomieszczeniu

Wejścia: Hi Level Neutrik Speakon, Lo Level RCA, .1/LFE RCA

Impedancja wejściowa Hi Level: 150kOhm

Low Level: 10kOhm

.1/LFE: 10kOhm

Zakres regulacji wzmocnienia

80 dB

Moc wyjściowa: 125 W (RMS)

Przełącznik fazy Tak, 0 i 180 stopni

Typ wzmacniacza mocy: klasy AB

Napięcie zasilające

220-240 Volt, bezpiecznik 1,6A półwłoczny

Wymiary: 267 x 317 x 322 mm, łącznie z nóżkami i pokrętkami na tylnym panelu

Waga netto: 12 kg

Dostarczone akcesoria:

Kabel zasilający

Kabel z wtykiem Neutrik Speakon

Instrukcja obsługi