

# Klipsch R-2502-W II Głośnik Instalacyjny Ścienny Salon Poznań



Cena: 849 zł

## Important Properties

### Product Description

Specyfikacja:

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Biały

Cena za sztukę (sprzedawane tylko w parach)

R-2502-W II - Kolumna instalacyjna do zabudowy ściennej

Lewy, centralny lub prawy głośnik ścienny R-2502-W II zawiera moc, dbałość o detal i emocje, tak typowe dla marki Klipsch w przystępnej cenowo konstrukcji. Możesz rozkoszować się realistycznym dźwiękiem muzyki i filmów, nie poświęcając jednocześnie ani skrawka powierzchni pokoju.

- Doskonały do zastosowania dla kanału lewego, centralnego lub prawego
- Proste montowanie zarówno horyzontalne jak i wertykalne
- Technologia głośnika tubowego wzmacniająca wyjście akustyczne, zmniejszająca jednocześnie zniekształcenia
- Przełącznik odbiornika IR
- Elegancki, nowy, dyskretny grill magnetyczny SlimTrim™

R-2502-W II stosuje dwa 5,25-calowe polipropenowe stożkowe głośniki niskotonowe zapewniające dźwięki basowe pełne zdecydowania, podczas gdy 1-calowy kopułkowy głośnik wysokotonowy zawarty w odchylanej tubie stożkowej generuje wyjątkowo dokładne obrazowanie oraz płaską reakcję częstotliwości. Ten głośnik ścienny jest w stanie zapewniać dźwięk niesamowitej realizm, niezależnie od tego, czy jest on zainstalowany wertykalnie jako głośnik kanału lewego lub prawego lub horyzontalnie jako głośnik kanału centralnego.

podczas przesyłania spersonalizowanej konfiguracji instalatorom. Dostępny w białym, mogącym być malowanym wykończeniu, R-2502 może być połączony z zestawem instalacyjnym IK-502 Klipsch (sprzedawanym oddzielnie).

Dane techniczne:

CECHY:

Technologie SlimTrim™

SPECYFIKACJA:

Zalecana moc wzmacniacza 110 W

Produkowane od: 2012 r

Częstotliwość podziału zwrotnicy 2200 Hz

Szerokość wycięcia 16,51 cm

Wysokość wycięcia 41,91 cm

Głębokość montażu 8,89 cm

Materiał obudowy Tworzywo ABS

Typ obudowy Przegroda nieskończona, front zlicowany ze ścianą

Wykończenia Biała malowana ramka i osłodka  
Pasma przenoszenia 47Hz-20kHz +/-3dB  
Głośnik wysokotonowy 1 calowa (2,54 cm) jedwabna kopułka  
Głośnik niskotonowy Dwie 5,25" (13,3 cm) membrana niskotonowa - polipropylen  
Wysokość 45,09 cm  
Szerokość 20,32 cm  
Zestaw instalacyjny (Installation Kit) IK-502-W (sprzedawany oddzielnie)  
Impedancja nominalna 8Ω  
Moc ciągła 60 W  
Moc szczytowa 240 W  
Czułość 91dB @ 2.83V / 1m  
Akceptowana wielkość przewodu zasilającego przekrój 2x3,1 mm<sup>2</sup>  
Waga 2,83 kg