

## Pro-Ject The Classic Gramofon z Wkładką 2M-Silver Salon Poznań



Cena: 6 499 zł

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Orzech, Wiśnia, Eukaliptus

### Important Properties

Tryb sterowania:	Manualny
Typ wkładki:	MM
Typ napędu:	Paskowy
Przedwzmacniacz gramofonowy:	Brak
DAC USB:	Nie
Prędkości obrotowe (rpm):	45, 33
Wkładka:	Ortofon 2M-Silver

### Product Description

Gramofon posiada pływające sub-chassis, ramię 9", talerz z aluminium – 30cm. Sub-chassis ustawione jest na 6 kulkach wykonanych z absorbera TPE. Wykonane jest metodą kanapkową- łączy MDF i aluminium. Talerz osadzono na sub-talerzu, którego trzpień wykonano z hartowanej, polerowanej stali nierdzewnej. Całość pracuje w mosiężnym łożysku z wkładem z Teflonu. Napęd paskowy, pozwala za pomocą dwóch rolek pracować z prędkością obrotową 33 lub 45 obrotów na minutę. Główne chassis wykonano z drewna, stoi na dokręcanych nóżkach z wytlumieniem. Ramię o długości 9", przygotowano specjalnie pod ten koncept gramofonu. Rurka ramienia wykonana jest metodą kanapkową – aluminium i plecionka wł. węglowego. Precyzyjne japońskie łożyska wykorzystują technologię ceramiki cyrkonowej, nowa konstrukcja prowadzenia okablowania wewnętrznego pozwala na jeszcze większy swobodny ruch ramienia. Do konstrukcji przeciwwagi wykorzystano materiał tłumiący wyprodukowany przez firmę Ortofon. W zestawie wraz z gramofonem dostarczana jest praktyczna plastikowa pokrywa oraz przewód połączeniowy RCA-RCA z żyłką uziemiającą. Gramofon dostępny jest z fabrycznie zamontowaną wkładką Ortofon 2M-Silver (wartość 890zł) lub można nabyć ten model bez zamontowanej wkładki. Dostępny jest w trzech wersjach: walnut, rosenut, eucalyptus.

Dane techniczne:

Prędkość obrotowa 33, 45 (ręczna zmiana obrotów)  
Rodzaj napędu paskowy  
Talerz 300mm aluminium  
Łożysko stal nierdzewna  
Wow & flutter 33:  $\pm 0,03$  % 45:  $\pm 0,05$  %  
Kołysanie obrotów 33:  $\pm 0,10$  % 45:  $\pm 0,11$  %  
Signal to noise 71dB  
Ramię 9" carbon/aluminium  
Efektywna długość ramienia 230 mm  
Efektywna masa ramienia 13,5 g  
Overhang 18 mm  
Zakres siły nacisku 10 - 30mN  
Akcesoria: zasilacz 15 V DC / 1,6A  
pokrywa  
przewód Connect It E  
Wymiary 460 x 131 x 351 mm (Sz x W x G)  
Masa 10,2 kg netto