

Monitor Audio CSS230 SuperSlim Głośnik Instalacyjny Salon Poznań



Cena: 1 799 zł

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 5 lat

Important Properties

Product Description

CSS230 jest niezwykle innowacyjnym systemem złożonym z głośnika i obudowy zamkniętej o robiącej wrażenie, niewielkiej głębokości 50 mm, oferującym brzmienie hi-fi w przestrzeni, w której żaden inny głośnik wcześniej sobie nie radził. Pomiedzy 50 mm obudową, w której głębokość redukuje zazwyczaj połączenia, a konstrukcją Monitor Audio jest ogromna różnica – MA oferuje hybrydowy system z pełnozakresowym systemem głośników w obudowie zamkniętej lub bas-refleks, łączącej wysokiej klasy dźwięk i wygodę montażu.

Hybrydowa obudowa łączy dwa światy – instalacyjny i konsumencki. Trzy głośniki nisko-średniotonowe o średnicy 3" każdy grają dokładnie tak samo, jak pojedynczy głośnik o średnicy 6 1/2", ale w znacznie niższym profilu. Będąc w zgodzie z tradycją Monitor Audio zwrotnica w CSS230 zawiera wysokiej klasy foliowe kondensatory i drogie cewki. Elementy te zostały wybrane pod kątem jak największej integralności dźwięku. Otrzymujemy więc piękne brzmienie i wysoką dynamikę, wcześniej w głośnikach tego typu niespotykane. Kiedy wybierzemy tryb z bas-refleksem, jego wylot jest zasłonięty specjalną tkaniną, chroniącą przed zanieczyszczeniami.

Dane techniczne:

Pasma przenoszenia (-6 dB):

100 Hz – 30 kHz - z obudową zamkniętą

85 Hz – 30 kHz - z obudową otwartą

Impedancja (nominalna): 8 Ω

Czułość (1 W/1 m): 86 dB

Maksymalne ciśnienie akustyczne (SPL): 103,8 dBA

Moc (RMS): 40 W – pełny zakres (60 W ze zwrotnicą ustawioną na 100 Hz/12 dB/okt.)

Rekomendowana moc wzmacniacza: 10 - 60 W

Głośniki:

3 x 3" C-CAM nisko-średniotonowy

1 x 19 mm (3/4") C-CAM Gold Dome wysokotonowy

Zalecenia dot. zwrotnicy (AVR): 100 Hz z minimum 12 dB/okt. (optymalnie - 24 dB/okt.)

Połączenia: Złoczone gniazda sprężynkowe dla gołych kabli o średnicy do 4 mm²

Średnica (wraz z maskownicą): 250 mm (9 13/16")

Wymiary otworu: 211 mm (8 1/4")

Głębokość: 50 mm (2")

Montaż: 3-pozycyjny Tri-Grip typu „dog leg”

Materiały: ABS (UL94, RoHS2 Compliant) – stalowa, malowana maskownica

Pre-Construction Bracket CB6 (fioletowy)