

Exposure XM 5 Wzmacniacz Zintegrowany Salon Poznań



Cena: 6 495 zł

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Czarny, Srebrny

Important Properties

Product Description

Exposure XM5 – wzmacniacz zintegrowany z wbudowanym przetwornikiem DAC

Główne cechy:

Przetwornik D/A Burr Brown COMOS 24Bit z serii Sound Plus.

30 VA transformator toroidalny do zastosowań audio.

Anodowana, szczotkowana aluminiowa płyta czołowa.

Wysokiej klasy kondensatory elektrolityczne i foliowe w części sygnałowej oraz zasilania.

Wyświetlacz można wyłączyć dla polepszenia jakości dźwięku.

Wysokiej klasy dwustronna płyta drukowana.

Cyfrowe wyjście optyczne.

Pilot zdalnego sterowania.

Gniazdo sieciowe w standardzie IEC.

Dostępny w kolorze czarnym i tytanowym.

Dane techniczne:

Specyfikacja wyjścia głośnikowego:

Moc wyjściowa (1KHz) : 60 W/kanal przy 8 ohm

Zniekształcenia harmoniczne : <0.01% at 1KHz dla mocy znamionowej

Częstotliwość przenoszenia: 20Hz – 20kHz +/- 0.5dB

Separacja kanałów: >60dB

Specyfikacja przedwzmacniacza:

Wyjście przedwzmacniacza: Wzmocnienie +12dB

Częstotliwość przenoszenia: 20Hz - 20KHz +/- 0.5dB

Zniekształcenia Harmoniczne: @ 1KHz: & 1V out : 0.002%

Stosunek sygnału do szumów 1KHz & 1V out: >100dB, A (ważony)

Separacja kanałów @ 20KHz: >62dB wejścia zwarte > 41dB wejścia otwarte

Specyfikacja wejścia:

AV wejście o sygnale stałym: 450mV @ 1KHz > 12K ohms S/N > 100dB

AUX/PH wejście MM: 2.5mV @ 1KHz, 47K ohm S/N 70dB

AUX 2 wejście Liniowe: 350mV @ 1KHz > 14K ohm S/N > 100dB

SPDIF wejście BNC Coax & Optical: 32 - 192KHz @ 16-24 bits

USB input: Linear PCM 44K1 - 192KHz @ 16-24 bits DSD x64 (DoP) Asynchroniczny transfer hostu

Dane ogólne:

Zasilanie: 220/240V @ 50/60Hz (ustawione fabrycznie) oraz 110/120V

Pobór mocy: 200W gdy oba kanały wystawione są przy 8 ohm obciążenia

Wymiary (WxHxD): 218mm x 89mm x 363mm

Waga netto: 5kg

Waga brutto (z opakowaniem): 6kg