

Paradigm C65-IW Salon Poznań



Cena: 645 zł

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 5 lat

Important Properties

Product Description

Kopułki przetwornika wysokotonowego z czystego Tytanu (PTD): pokryte i chłodzone ferrouidem zapewniają gładkość wysokich tonów połączoną z niesamowitą czystością i szerokim pasmem. Średnioniskotonowy: Powiększone, optymalizowane ferrytowe magnesy, oraz zawieszenie pozwalające przenosić dużą moc zapewniają detaliczną średnicę z czystym, obszernym basem. Sztywne zaciski montażowe ABS ułatwiają i redukują czas potrzebny na instalację. Maskownice posiadają neodymowe magnesy, dzięki którym utrzymują się pewnie na swoim miejscu. Łatwo dostępne terminale: wysokiej jakości terminale głośnikowe pozwalają na podłączenie grubszego kabla głośnikowego, a także na połączenie przy pomocy wtyku "bananowego", pin lub zwykłego przewodu.

Dane techniczne:

Konstrukcja 2-przetwornikowa, 2-drożna głośnik sufitowy, obudowa ABS z zaciskami montażowymi

Zwrotnica 2-go rzędu elektroakustyczna przy 2.5 kHz

Przetwornik wysokotonowy: 19mm (3/4") kopułka PTD™

Przetwornik średnioniskotonowy: 165 mm (6.5") polipropylen z minerałami

Rozszerzenie pasma przenoszenia: 57 Hz

Pasma przenoszenia: (0-15°) 72 Hz - 20 kHz (±2 dB)

Pasma przenoszenia: (30-45°) 72 Hz - 18 kHz (±2 dB)

Czułość (w pomieszczeniu): 89 dB

Czułość (komora bezechowa): 85 dB

Moc wzmacniacza (zalecana): 15-90 W

Moc wzmacniacza (maksymalna): 60 W

Impedancja: 8 ohm

Wymiary (z maskownicą)(W/S/G) 28,3 x 20,6 x 8,7cm

Wymiary otworu montażowego: 25,7 x 18 cm

Głębokość otworu montażowego: 7 cm

Waga: 1,6 kg