

Monitor Audio AWC280 Kolumny Instalacyjne Sufitowe Salon Poznań



Cena: 2 279 zł

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 5 lat

Important Properties

Wodoodporność: Tak

Product Description

Głośniki zbudowane przy użyciu przetworników C-CAM, zaprojektowanych pierwotnie dla najlepszych kolumn do zastosowań domowych; w nowym modelu AWC280 znajdziemy 8" głośnik basowy.

Szybka i łatwa instalacja

Znakomite przetworniki C-CAM – wysoko i niskotonowy

Maskownice typu „Trimless” ze stali nierdzewnej, mocowane bez pośrednictwa trzpieni, na magnesach, odporne na korozję

Niezelazne magnesy Samarium Cobalt utrzymujące maskownice – zabezpieczenie przez kurzem i korozją

Certyfikat IP55, przeznaczony dla produktów do pracy w ekstremalnych warunkach pogodowych: zabezpieczenie przed solą, stabilność UV, odporność na wilgoć i wibracje, zabezpieczenie antykorozyjne

Opatentowany system mocowania Tri-grip typu „dog leg”

Bariera EPDM zabezpieczająca przed wilgocią; EPDM to wyjątkowo wytrzymała membrana z syntetycznej gumy (ethylene propylene diene monomer)

Złoczone zaciski sprężynkowe

Śruby ze stali nierdzewnej zabezpieczone silikonem

Regulacja poziomu głośnika wysokotonowego (wewnętrzna) – należy ją ustawić przed montażem

Aplikacje: baseny, pokoje kąpielowe, mariny, ogrody itp.

Dane techniczne:

Pasma przenoszenia: 50 Hz-30 KHz

Skuteczność (1W@1m): 89 dB

Impedancja (nominalna): 8 Ohms

Maksymalne S.P.L: 109 dBA

Moc (RMS): 100 W

Rekomendowana moc wzmacniacza (RMS): 20-100 W

Przetworniki:

8" C-CAM® basowy

1" C-CAM® wysokotonowy połączony

Kontrola tonów: Kontrola wysokich tonów (+3dB / 0dB / -3dB) – Regulacja w miejscu instalacji

Podłączenia: 2 x (1 para) Połączone terminale zaciskowe

Całkowite średnica wraz z maskownicą: 285 mm (11 1/4 inch)

Głębokość całkowita wraz z maskownicą: 102.5 mm (4 1/32 inch)

Średnica otworu: 247 mm (9 3/4 inch)

Głębokość otworu montażowego: 97.55 mm (3 7/8 inch)

Typ mocowania: System Tri-Grip trzypunktowy

Obudowa: Mineral Filled PC-ABS Polymer (UL V0 ognioodporny, zgodny z RoHS2)

Maskownice: SS430 Stal nierdzewna

Magnesy: Samarium Cobalt

Uchwyt montażowy: CB8 (Zielony)

Temperaturowy zakres pracy: -34° to 79° C -29° to 174° F

Waga: 2.8 kg