Sony VPL-GTZ270 Projektor Salon Poznań

Cena:	280 000 zł
Gwarancja:	Producenta 3 lata - Lampa 1 rok lub 1000h
Dostępne kolory:	Czarny

Important Properties

Product Description

Projektor laserowy VPL-GTZ270 zachwyci gości muzeów, galerii, planetariów i innych atrakcji turystycznych żywym, kontrastowym obrazem o jasności 5000 lm, a także bogatą kolorystyką i szczegółami, jakie zapewnia rozdzielczość 4K. Bardzo cichy wentylator nie zakłóci widzom przyjemności oglądania.
Połączenie laserowego źródła światła o dużej żywotności z technologią paneli 4K SXRD pozwala uzyskać szczegółowy obraz o rozdzielczości natywnej 4K (4096 x 2160) — czterokrotnie większej niż w standardzie Full HD. Dalszą poprawę jakości obrazu zapewnia technologia interpolacji Reality Creation. Obsługa materiałów HDR (High Dynamic Range — duży zakres dynamiki) i rozszerzonej przestrzeni barw pozwala w pełni wykorzystać potencjał obecnych i nachodzących materiałów 4K o wysokim standardzie.
Dzięki laserowemu źródłu światła projektor VPL-GTZ270 jest szczególnie przydatny w zaawansowanych projekcjach 2D i 3D z użyciem wielu urządzeń, gdzie zapewnia spójną jasność obrazu.
Nominalna trwałość wysoko wydajnego laserowego źródła światła wynosi 20 000 godzin (do 40 000 godzin w trybie stałej jasności). Nie ma wymogu wymian lampy ani praktycznie żadnej konserwacji. Niezawodność w długotrwałej eksploatacji to również zasługa pyłoszczelnego układu optycznego.
Monterzy docenią ponadto zgodność funkcji automatycznej kalibracjiz czołowymi systemami automatyzującymi do pomieszczeń AV oraz wytrzymałą obudowę, którą można zainstalować pod dowolnym kątem.

Dane techniczne:

Typ projektora: Symulacje i rozrywka wizualna

Technologia: SXRD

Rozdzielczość: 4K, 4096 x 2160

Kontrast: 30.000 :1

Jasność: 5000 ANSI lm

Poziom szumu: 30-35 dB

Zużycie energii: maks. 1,2 kW

Moc/źródło światła: bd

Obiektyw: bd

Współczynnik odległości: bd

Odległość od ekranu: bd

Zoom/Focus: zależy od obiektywu/ elektrycznie

Zmiana osi obiektywu: zależy od obiektywu/ elektrycznie

Rozmiar projekcji: 66 - 147 cali

Wejścia/Wyjścia: Display Port (x4) RJ-45, 10BASE-T/100BASE-TX RS232C

Wagaok: 40,00 kg

Wymiary: (szer. x głęb. x wys.)550 x 780 x 228 mm