

# Monitor Audio Platinum PLC150 II Kolumna Centralna Salon Poznań



Cena: 13 499 zł

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 5 lat

## Important Properties

### Product Description

Obudowy kolumn z serii Platinum II to pokaz rzemiosła najwyższej klasy. Każda budowana jest ręcznie z precyzją godną najwyższej jakości mebli. Każdą pokryto wieloma warstwami forniru, każda to sztywna konstrukcja o wyprofilowanych bocznych ściankach. Do ich wykończenia używamy naturalnych fornirów w kolorach Santos Rosewood lub Natural Ebony, dobieranych do każdej pary kolumn osobno, dodatkowo ręcznie pokrywanych 11 warstwami bezbarwnego lakieru piano, a następnie polerowanych by wydobyc naturalną strukturę drewna. Kolumny z serii Platinum II są dostępne również w wykończeniu czarnym lakierem piano, który pięknie kontrastuje z wystrojem pokoju.

Panele frontowe pokrywane są skórą Inglesstone najwyższej jakości dostarczaną przez Andrew Muirhead'a używaną przez wiele luksusowych, brytyjskich marek. Właśnie tak bardzo zależało nam na wyjątkowości i najwyższej klasie wykończenia kolumn z serii Platinum II. Dlatego właśnie każda z takich obudów wymaga aż 144 godzin pracy.

Platinum II oferują najwyższą klasę brzmienia dzięki wyjątkowej konstrukcji oraz materiałom i elementom najwyższej klasy. W naszym dążeniu do jak najniższego poziomu zniekształceń dopracowaliśmy każdy, nawet najmniejszy detal. Dzięki zaawansowanym możliwościom oprogramowania FEA budując kolejne modele zoptymalizowaliśmy pracę elementów elektrycznych, mechanicznych, akustycznych oraz magnesów w przetwornikach naszych kolumn wprowadzając nowe rozwiązania, które pozwoliły nam zrealizować założone, ambitne cele. W serii Platinum II wprowadziliśmy ulepszoną generację przetworników średnio- i niskotonowych RDT oraz, po raz pierwszy w historii marki Monitor Audio, przetworniki wysokotonowe MPD (Micro Pleated Diaphragm). Dodajmy do tego ulepszone zwrotnice, terminale głośnikowe, opracowane przez nas rozwiązania takie jak: ARC, TLE, HiVeII oraz 40 lat doświadczenia naszej marki w budowie kolumn głośnikowych i jest już jasne w jaki sposób stworzyliśmy high-endową serię kolumn Platinum II odtwarzających sygnał dostarczony im ze źródła z najwyższą możliwą wiernością.

Zmiany w stosunku do poprzedniej serii:

- Nowe przetworniki RDTII z technologią C-CAM
  - Przetwornik wysokotonowy MPD (Micro Pleated Diaphragm), zaprojektowany specjalnie dla serii Platinum II
  - Specjalny port bas-refleksu: HiVeII
  - Wykonane z ARC (Anti-Resonance Composite – kompozytu anty-rezonansowego) elementy przedniej ścianki oraz komory przetwornika średniotonowego
  - Nowy, opatentowany mechanizm nazwany 'DCF' (Dynamic Coupling Filter) dzięki któremu brzmienie jest bardziej naturalne
- New patented 'DCF' (Dynamic Coupling Filter) mechanism for more natural sound

Gdy już zbudujemy dużą, precyzyjną scenę dźwiękową możemy dodać do niej szczyptę dramaturgii. Gdy w wielokanałowym systemie AV wraz z PL200 II lub PL100 II zastosujemy głośnik centralny PLC150 II, ten nasyci dialogi naturalną intymnością. Wyposażony w 6,5-calowy woofer, przetwornik nisko- średniotonowy RDT@II oraz tweeter MPD, głośnik centralny PLC150 II doskonale wkomponuje się między kanał lewy i prawy współtworząc jednolitą, spójną prezentację pobudzającą Twoje zmysły z każdą kolejną sceną. Akcja filmu, czy słuchana muzyka będą wręcz naładowane emocjami, którym nie będziesz w stanie się oprzeć.

Dane techniczne:

Dwu i pół-drożna, trój-głośnikowa kolumna centralna

pasuje do modeli PL100 II i PL200 II  
głośnik niskotonowy 6,5" RDT II  
głośnik średnionowy 6,5" RDT II  
głośnik wysokotonowy MPD  
Pasma przenoszenia: (-6dB - IEC 268-13) 45Hz - 100kHz  
Czułość: (1W@1M) 89dB  
Maximum S.P.L. 112dBA (para)  
Nominalna Impedancja 6Ω (4.5Ω min. @ 170Hz)  
Wytrzymałość mocowa: (RMS) 200W  
Rekomendowana moc wzmacniacza: (RMS) 60 - 200W  
Częstotliwość podziału: 3.0kHz / 600Hz  
Wymiary: (H x W x D) 225 x 583 x 291.2mm  
Waga: (sztuka) 23.98kg