

Monitor Audio CP-WT140 LCR Głośnik Instalacyjny Salon Poznań



Cena: 1 859 zł

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Important Properties

Product Description

Głośnik montażowy sufitowy/ścienny

Nowy system WT140LCR jest dedykowanym głośnikiem centralnym, idealnym dla instalacji kina domowego. Wyposażony jest w 100 mm przetworniki niskotonowe MMPII oraz głośnik wysokotonowy C-CAM. Pracując razem głośniki te gwarantują szeroką scenę dźwiękową – znacznie lepszą niż przy zastosowaniu pojedynczego przetwornika basowego. Konfiguracja ta pozwala na uzyskanie pięknego brzmienia z niewielkiego, kompaktowego dizajnu.

Obrotowa złota kopułka IDC C-CAM.

Dwa przetworniki basowe MMPII.

Wysoka skuteczność.

Regulacja wysokich tonów (+/- 3dB).

Nasz innowacyjny system montażu Tri-Grip® jest łatwiejszy w instalacji niż inne, tradycyjne rozwiązania, a głośnik znacznie szczelniej przylega do otworu w suficie co pozwala uzyskać lepszy, mocniejszy bas, oraz czystsza średnicę.

Stalowe, łatwe w demontażu maskownice z magnetycznymi mocowaniami.

Możliwość malowania na dowolny kolor pozwala je wkomponować w każde otoczenie.

Szczelna obudowa chroni przetworniki przed zgubnym wpływem kurzu i innych zanieczyszczeń.

Dane techniczne:

Pasma przenoszenia: 60Hz – 25kHz

Impedancja: 6 Ohm

Czułość: 88dB

Maksymalne SPL: 108.8dB

Moc: 100W

Rekomendowana moc wzmacniacza: 20-100 W

Przetworniki: 2 x 4" MMPII basowy, 1" C-CAM tweeter połączony ruchomy

Dodatkowa kontrola tonów: Przełącznik wysokich tonów (+/0/-3dB)

Wymiar ogólny (z maskownicą): 217 x 333 mm

Ogólna głębokość (z maskownicą): 103 mm

Wymiary otworu: 183 x 299 mm

Głębokość montażu: 97 mm

Uchwyty: System Tri-Grip czteropunktowy

Obudowa: Plastik mineralny ABS (RoHS2)

Uchwyt montażowy: WB4LCR

Waga: 2.5 kg

Terminale głośnikowe: zaciskowe połączone.