

# Monitor Audio CP-CT380 Głośnik Instalacyjny Salon Poznań



Cena: 2 279 zł

Cena dotyczy: sztuki (sprzedawane tylko w parach)

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

## Important Properties

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Moc (W):                           | 120        |
| Pasma przenoszenia (Hz):           | 50 - 25000 |
| Skuteczność (dB):                  | 89         |
| Impedancja (Ohm):                  | 6          |
| Głośnik wysokotonowy (mm/"):       | 2, 5 / 1   |
| Głośnik średnioniskotonowy (mm/"): | 20 / 8     |
| Średnica (cm):                     | 30, 9      |
| Otwór montażowy (cm):              | 27, 4      |
| Wodoodporność:                     | Tak        |
| Głębokość montażowa (cm):          | 18, 1      |
| Waga (kg):                         | 3, 74      |

## Product Description

CT380 to mocny, 200 mm głośnik niskotonowy współpracujący z ruchomym głośnikiem wysokotonowym C-CAM. Niskie częstotliwości są w nim po prostu niesamowite! Jest to możliwe dzięki zastosowaniu flagowych technologii Monitor Audio: C-

CAM oraz RST (Rigid Surface Technology), które stosuje się w topowych modelach kolumn tej firmy. Technologia RST zapewnią wysoką sztywność membrany, a co za tym idzie wyższą efektywność oraz redukcję zniekształceń. Duża moc głośnika gwarantuje niesamowite wrażenia odsłuchowe w większych pomieszczeniach – zarówno w aplikacjach stereo, jak i wielokanałowych.

Obrotowa, złota kopułka C-CAM.

Przetwornik basowy C-CAM z membraną w technologii Rigid Surface Technology (RST).

Wysoka skuteczność.

Regulacja wysokich tonów (+/- 3dB).

Kompensacja niskich tonów.

Nasz innowacyjny system montażu Tri-Grip® jest łatwiejszy w instalacji niż inne, tradycyjne rozwiązania, a głośnik znacznie szczelniej przylega do otworu w suficie co pozwala uzyskać lepszy, mocniejszy bas, oraz czystsza średnicę.

Stalowe, łatwe w demontażu maskownice z magnetycznymi mocowaniami.

Możliwość malowania na dowolny kolor pozwala je wkomponować w każde otoczenie.

Szczelna obudowa chroni przetworniki przed zgubnym wpływem kurzu i innych zanieczyszczeń.

Dane techniczne:

Pasma przenoszenia: 50Hz – 25kHz

Impedancja: 6 Ohm

Czułość: 89dB

Maksymalne SPL 109.6dB

Moc: 120W

Rekomendowana moc wzmacniacza: 30-120W

Przetworniki: 8" C-CAM basowy RST, 1" C-CAM tweeter połączony ruchomy

Dodatkowa kontrola tonów: Przełącznik wysokich tonów (+/0/-3dB), kompensacja niskich tonów

Wymiar ogólny (z maskownicą): 309 mm mm

Ogólna głębokość (z maskownicą): 187 mm

Średnica otworu: 274 mm

Głębokość montażu: 181 mm

Uchwyty: System Tri-Grip trzypunktowy

Obudowa: Plastik mineralny ABS ( RoHS2)

Uchwyt: montażowy CB10

Waga: 3,74 kg

Terminale głośnikowe zaciskowe połączone.