

Monitor Audio SB-3 Pasywny Soundbar Salon Poznań



Cena: 3 370 zł

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Important Properties

Liczba kanałów: 2.1

Moc (W): 120

Pasma przenoszenia (Hz): 80-30000

Skuteczność (dB): 87

Głośnik wysokotonowy (mm/"): Left and Right Channels: 2 x 1" (25mm) C-CAM gold dome tweeter, Centre Channel: 1 x 1" (25mm) C-CAM gold dome tweeter

Głośnik średniotonowy (mm/"): Left and Right Channels: 2 x 4" (100mm) C-CAM cone mid driver, Centre Channel: Left and Right Channels: 2 x 4" (100mm) C-CAM cone mid driver

Głośnik niskotonowy (mm/"): Left and Right Channels: 2 x 4" (100mm) C-CAM cone bass driver, Centre Channel: Left and Right Channels: 2 x 4" (100mm) C-CAM cone bass driver

Wymiary [wys. x szer. x gł.] (cm): 14.5 x 131 x 8.9

Waga (kg): 9.1

Product Description

SB-3 jest zbudowany specjalnie z myślą o rozmiarach ekranu powyżej 60 cali i składa się z trzech oddzielnych tablic sterujących dla lewego, środkowego i prawego kanału w jednej obudowie. Dwa głośniki basowe C-CAM, podwójne ABR (grzejniki pomocnicze) i pojedynczy głośnik wysokotonowy C-CAM w sekcji środkowej, zapewniające SB-3 wyższą wydajność akustyczną i obsługę przy krytycznym odtwarzaniu kanałów centralnych. Jest to połączone z indywidualnymi głośnikami basowymi, wysokotonowymi i zabezpieczowanymi sterownikami ABR dla kanałów lewego i prawego.

W większych pomieszczeniach SB-3 może współpracować z subwooferem Monitor Audio w celu zapewnienia jak najlepszego dźwięku. W mniejszych środowiskach i systemach SB będą dostarczać bez wysiłku audio w pełnym zakresie, poza zasięgiem dowolnego systemu dźwiękowego telewizora.

Technology:

Individual C-CAM (Ceramic-Coated Aluminium/Magnesium) bass/mid driver for left and right channels, twin drivers for the centre channel

C-CAM gold dome tweeters per channel

Individual Auxiliary Bass Reflex (ABR) for left and right channels, twin ABRs for the centre channel

Three separate driver arrays for left, centre, right channels in a single cabinet

Optional dedicated wall bracket

Integrated Silicon feet provide a secure cabinet-top mounting alternative.

Dane techniczne:

Pasma przenoszenia (-3 dB): All Channels: 80Hz – 30kHz

Skuteczność (1W@1M): Left and Right Channels: 84dB, Centre Channel: 87dB

Nominalna impedancja: All Channels: 8

Moc (RMS): Left and Right Channels: 40, Centre Channel: 80

Obsługa systemu (RMS): All Channels: 100 (High pass filter set to 100Hz)

Rekomendowana moc wzmacniacza: All Channels: 30 - 100

Częstotliwość podziału zwrotnicy: All Channels: 80 - 120Hz

Maksymalne SPL: 104 (108.8 all channels driven)

Wyrównanie basów: Left and Right Channels: 2 x Auxiliary Bass Reflex (ABR) Loading, Centre Channel: 2 x Auxiliary Bass Reflex (ABR) Loading

Zestaw przetworników: Left and Right Channels: 2 x 4" (100mm) C-CAM cone bass/mid driver, 2 x 1" (25mm) C-CAM gold dome tweeter, Centre Channel: Left and Right Channels: 2 x 4" (100mm) C-CAM cone bass/mid driver, 1 x 1" (25mm) C-CAM gold dome tweeter

Wymiary obudowy (szer. X głęb. X gł.): 145 x 1310 x 89mm (511/16 x 519/16 x 31/2inch)

Wymiary zewnętrzne (w tym wspornik (szer. X głęb. X gł.)): 145 x 1310 x 100mm (511/16 x 519/16 x 315/16inch)

Waga: 9.1Kg (20lb)