

## Monitor Audio SB-4 Pasywny Soundbar Salon Poznań



Cena: 3 192 zł

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

### Important Properties

Impedancja (Ohm): 4

Wodoodporność: Nie

Moc (W): 80

Pasma przenoszenia (Hz): 70-30000

Skuteczność (dB): 87

Głośnik wysokotonowy (mm<sup>3</sup>): 2 x 1" (25mm) C-CAM gold dome tweeter

Głośnik średnionowy (mm<sup>3</sup>): 2 x 4" (100mm) C-CAM cone mid driver

Głośnik niskotonowy (mm<sup>3</sup>): 2 x 4" (100mm) C-CAM cone bass driver

Waga (kg): 12

### Product Description

Nowy, pasywny soundbar SB-4 został zaprojektowany tak, aby był wizualnym dopełnieniem ekranów o przekątnej 70". Ten stylowy, lekki soundbar będzie idealnym narzędziem dla wszystkich instalatorów, budujących systemy służące do rozrywki.

Jego ważną właściwością jest łatwość montażu. Wysokiej klasy, niskie gniazda połączeniowe umożliwiają szybkie i bezproblemowe podłączenie – terminale są zagłębione, co daje możliwość instalacji soundbauru na ścianie. Panel połączeniowy zawiera standardowe gniazda kompatybilne z wieszakami Sanus TV. Możliwy jest także montaż bezpośrednio na ścianie – wystarczy użyć wisielników montażowych Monitor Audio o niskim profilu, umożliwiających łatwy dostęp do przyłączy i mocowaniem kabli.

SB-4 został zaprojektowany do współpracy z subwooferem – podział ma miejsce w zwrotnicy, co gwarantuje najlepszy możliwy dźwięk i zwiększoną moc systemu. Soundbar może być również używany samodzielnie, poprawiając dźwięk TV przy tylko nieco zredukowanej mocy maksymalnej.

## Technology:

Obudowa z płyt MDF, wewnętrzne wzmocnienia poprawiające sztywność

Montaż za pomocą pojedynczej śruby, gwarantujący mechaniczne odsprężenie i poprawę klarowności średnich tonów. Śruby mocujące przetworniki służą również do usztywnienia obudowy, tworząc sztywną, mało podatną na rezonanse obudowę

Maskownica z przezroczystego akustycznie materiału z aluminiowymi końcówkami – piękny wygląd i perfekcyjne dopełnienie ekranów TV

Łatwy w użyciu panel połączeniowy

Wysokiej klasy zwrotnica w której wykorzystano kondensatory polipropylenowe i niskostratne cewki z laminowanym rdzeniem

Dostosowane do montażu na wysięgnikach Sanus TV

Opcjonalny uchwyt ścienny z kanałem na kable

Niskoprofilowe nóżki z silikonu, pozwalające na ustawienie soundbaru na półce

## Dane techniczne:

Pasma przenoszenia (-3 dB): 70Hz – 30kHz

Skuteczność (1W@1M): 87dB

Nominalna impedancja: 8

Moc (RMS): 80

Obsługa systemu (RMS): 100 (High pass filter set to 100Hz)

Rekomendowana moc wzmacniacza: 30 – 100

Częstotliwość podziału zwrotnicy: 80 - 120Hz

Maksymalne SPL: 104 (108.8 all channels driven)

Wyrównanie basów: Left and Right Channels: 1 x Auxiliary Bass Reflex (ABR) Loading, Centre Channel: 2 x Auxiliary Bass Reflex (ABR) Loading

Zestaw przetworników: All Channels: 2 x 4" (100mm) C-CAM cone bass/mid driver, 2 x 1" (25mm) C-CAM gold dome tweeter

Wymiary obudowy (szer. X głęb. X gł.): 14.5 x 156.2 x 8.8 cm, 5¾ x 61½ x 3½ inch

Waga: 12Kg (26lb 7oz)