

## Monitor Audio CS140 In-Wall Square Salon Poznań



Cena: 749 zł

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

### Important Properties

Impedancja (Ohm):	8
Otwór montażowy (cm):	14.9
Głębokość montażowa (cm):	9.86
Głośnik średnioniskotonowy (mm/"): )	1 x 4" MMP II
Moc (W):	50
Pasma przenoszenia (Hz):	75-30000
Skuteczność (dB):	87
Głośnik wysokotonowy (mm/"): )	1 x 1" C-CAM
Waga (kg):	1.18

### Product Description

Dwudrożne głośniki CS140 wyposażone są w 10-cm głośnik Monitor Audio MMP II oraz obracającą się, połączoną kopułkę C-CAM.

Możliwość ustawienia kąta pod którym promieniują wysokie tony, w zakresie 15 stopni w każdym kierunku, pozwala na dostosowanie brzmienia głośnika do każdego pomieszczenia i akustyki w nim panującej, redukując odbicia i podbarwienia.

Poprzez możliwość wyboru okrągłej lub kwadratowej maskownicy seria Slim może być dopasowana do każdego wystroju wnętrza.

Dane techniczne:

Pasma przenoszenia: 75 Hz – 30 kHz  
Nominalna impedancja: 6 ohms  
Skuteczność (1W@1M): 85 dB  
Maksymalne SPL: 102,8 dBA  
Moc (RMS): 50 W  
Rekomendowana moc wzmacniacza: 10 – 50 W  
Zestaw przetworników: 1 x 4" MMP II niskośredniotonowy, 1 x 1" C-CAM wysokotonowy  
Konfiguracja akustyczna: 2-way  
Całkowity rozmiar: 180,2 (kwadrat 176,7 x 176,7 mm)  
Głębokość montażowa: 98,6 mm  
Średnica otworu wycięcia: 149 mm  
Sposób mocowania: Tri Grip (3 uchwyty)  
Podłączenia: Gold plated 'push' type terminals  
Mocowanie kraty: Magnetic  
Obudowa: Mineral filled ABS, RoHS compliant  
Waga: 1,18 kg  
Uchwyt przedruku: CB4 (różowy)