

Monitor Audio Core In-Ceiling C265 Głośnik Sufitowy Salon Poznań



Cena: 1 319 zł

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Important Properties

Skuteczność (dB): 88.5

Głośnik wysokotonowy (mm/"): 1 tweeter C-CAM Konfiguracja dwudrożna

Głośnik niskotonowy (mm/"): 6, 5" MMP

Średnica (cm): 25.0

Otwór montażowy (cm): 21.1

Głębokość montażowa (cm): 11.4

Waga (kg): 2.04

Moc (W): 75

Impedancja (Ohm): , 6

Pasma przenoszenia (Hz): 60 - 30000

Product Description

Technologie z nagradzanej serii BX dostępne są teraz teraz w instalacjach sufitowych. Przetwornik niskotonowy 6,5" C-CAM oraz połączona kopułka wysokotonowa C-CAM zapewniają najwyższej klasy brzmienie, są łatwe doysterowania i pokrywają szerokie pasmo przenoszenia, kreując niesamowitą scenę dźwiękową, oferując pasmo sięgające 30 kHz. Optymalny obraz dźwiękowy (przez ustawienie głośników) uzyskujemy za pomocą ruchomego tweetera oraz przełącznika wysokich tonów (+3 dB/0 dB/-3 dB).

Dane techniczne:

Pasma przenoszenia: 60 Hz – 30 kHz
Nominalna impedancja: 6 ohms
Skuteczność (1W@1M): 88,5 dB
Maksymalne SPL: 108 dBA
Moc (RMS): 75 W
Rekomendowana moc wzmacniacza: 20 – 75 W
Zestaw przetworników: 6,5" MMP basowy, 1 tweeter C-CAM, Konfiguracja dwudrożna
Elementy regulacji: HF Level Switch (+3 dB / 0 dB / -3 dB), Boundary Compensation Switch
Średnica ogólna: 250 mm (9 13/16")
Całkowita Głębokość (łącznie z Grillem): 118 mm (4 5/8")
Głębokość montażowa: 114 mm (4 1/2")
Średnica otworu wycięcia: 211 mm (8 1/4")
Sposób mocowania: TriGrip
Obudowa: Mineral filled ABS, RoHS compliant
Waga: 2,04 kg
Uchwyt przedruku: CB6 (fiolet)
Wstecz Box: CCBOX-R / CMBOX-R