

Monitor Audio Core In-Ceiling C380-FX Głośniki Sufitowy Salon Poznań



Cena: 2 049 zł

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Important Properties

Skuteczność (dB): 90

Głośnik wysokotonowy (mm/"): 2 x 1" C-CAM fixed angle Gold Dome tweeters

Głośnik niskotonowy (mm/"): 8" C-CAM cone bass driver featuring RST

Średnica (cm): 28.5

Otwór montażowy (cm): 24.7

Głębokość montażowa (cm): 15.6

Waga (kg): 3.2

Moc (W): 120

Impedancja (Ohm): , 6

Pasma przenoszenia (Hz): 45 - 30000

Product Description

Doskonały do dyskretnej instalacji kina domowego jako głośnik surroundowy. Posiada możliwość trybu pracy dipolowego (dźwięk rozproszony) lub bipolowego (dźwięk bezpośredni).

Wyposażony w 8 calowy przetwornik basowy RST C-CAM oraz 2 umieszczone pod kątem wysokotonowe C-CAM dla uzyskania precyzyjnego pola dźwiękowego i optymalnego brzmienia. Wyposażony jest również w trigger 12V dla

automatycznego uruchomienia.

Dane techniczne:

Pasma przenoszenia: 45 Hz – 30 kHz

Nominalna impedancja: 6 ohms

Skuteczność (1W@1M): 90 dB

Maksymalne SPL: 111.6 dBA

Moc (RMS): 120 W

Rekomendowana moc wzmacniacza: 30 – 120 W

Zestaw przetworników: 8" C-CAM cone bass driver featuring RST, 2 x 1" C-CAM fixed angle Gold Dome tweeters

Elementy regulacji: HF Level Switch (+3 dB / 0 dB / -3 dB) Bipole / Dipole Switch with Additional 12v Trigger Switching

Średnica ogólna: 285 mm (11 1/4")

Całkowita Głębokość (łącznie z Grillem): 160 mm (6 5/16")

Głębokość montażowa: 156 mm (6 1/8")

Średnica otworu wycięcia: 247 mm (9 3/4")

Sposób mocowania: 3 position Tri-Grip dog fixings

Obudowa: Mineral filled ABS, RoHS compliant

Waga: 3.2 kg (7 lb)

Uchwyt przedruku: CB8 Pre-Construction Bracket (Green)

Wstecz Box: CMBOX-R