

Monitor Audio Core W165 Głośnik In-Wall Salon Poznań



Cena: 1 059 zł

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Important Properties

Moc (W): 65

Impedancja (Ohm): , 6

Pasma przenoszenia (Hz): 60 - 25000

Skuteczność (dB): 88.5

Głośnik wysokotonowy (mm/"): 1" C-CAM połączana kopułka wysokotonowa z możliwością ustawiania

Głośnik niskotonowy (mm/"): 6, 5" MMP II

Średnica (cm): 37 x 25

Otwór montażowy (cm): 33.2 x 21.3

Głębokość montażowa (cm): 85.5

Waga (kg): 2.21

Product Description

Technologie z serii Radius dostępne są teraz teraz w instalacjach sufitowych. Przetwornik niskotonowy 6,5" MMP II oraz połączana kopułka wysokotonowa C-CAM zapewniają najwyższej klasy brzmienie, są łatwe do wysterowania i pokrywają szerokie pasmo przenoszenia, kreując niesamowitą scenę dźwiękową. Optymalny obraz dźwiękowy (przez ustawienie głośników) uzyskujemy za pomocą ruchomego tweetera oraz przełącznika wysokich tonów (+3 dB/0 dB/-3 dB).

Dane techniczne:

Pasma przenoszenia: 60 Hz – 25 kHz

Nominalna impedancja: 6 ohms

Skuteczność (1W@1M): 88,5 dB

Maksymalne SPL: 107,4 dBA

Moc (RMS): 65 W

Rekomendowana moc wzmacniacza: 20 – 65 W

Zestaw przetworników: 6,5" MMPII – basowy 1" C-CAM połączona kopułka wysokotonowa z możliwością ustawiania

Elementy regulacji: Wysokie tony HF – przełącznik (+3 dB / 0 dB / -3 dB)

Średnica ogólna: 370 mm x 250 mm

Całkowita Głębokość (łącznie z Grillem): 89,5 mm

Głębokość montażowa: 85,5 mm

Średnica otworu wycięcia: 332 mm x 213 mm

Sposób mocowania: 6 position Tri-Grip dog fixings

Obudowa: Mineralny plastik ABS (RoHS2)

Waga: 2,21 kg

Uchwyt przedruku: CB6