

Monitor Audio Core W265 Głośnik In-Wall Salon Poznań



Cena: 1 459 zł

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Important Properties

Moc (W): 65

Impedancja (Ohm): , 6

Pasma przenoszenia (Hz): 55 - 30000

Skuteczność (dB): 88.5

Głośnik wysokotonowy (mm/"): 1 tweeter C-CAM

Głośnik niskotonowy (mm/"): 6, 5" MMP

Średnica (cm): 37 x 25

Otwór montażowy (cm): 33.2 x 21.3

Głębokość montażowa (cm): 8.55

Waga (kg): 2.26

Product Description

Technologie z nagradzanej serii BX dostępne są teraz teraz w instalacjach ściennych. Przetwornik niskotonowy 6,5" C-CAM oraz połączona kopułka wysokotonowa C-CAM zapewniają najwyższej klasy brzmienie, są łatwe doysterowania i pokrywają szerokie pasmo przenoszenia, kreując niesamowitą scenę dźwiękową, oferując pasmo sięgające 30 kHz. Optymalny obraz dźwiękowy (przez ustawienie głośników) uzyskujemy za pomocą ruchomego tweetera oraz przełącznika wysokich tonów (+3 dB/0 dB/-3 dB).

Dane techniczne:

Pasma przenoszenia: 55 Hz – 30 kHz

Nominalna impedancja: 6 ohms
Skuteczność (1W@1M): 88,5 dB
Maksymalne SPL: 107,4 dBA
Moc (RMS): 65 W
Rekomendowana moc wzmacniacza: 20 – 65 W
Zestaw przetworników: 6,5" MMP basowy, 1 tweeter C-CAM, Konfiguracja dwudrożna
Elementy regulacji: (+3dB / 0dB / -3dB)
Średnica ogólna: 370 mm x 250 mm
Całkowita Głębokość (łącznie z Grillem): 89.5 mm
Głębokość montażowa: 85.5 mm
Średnica otworu wycięcia: 332 mm x 213 mm
Sposób mocowania: TriGrip
Obudowa: Mineral filled ABS, RoHS compliant
Waga: 2,26 kg
Uchwyt przedruku: WB6 Pre-Construction Bracket (Purple)