

Monitor Audio Core W280 Głośnik In-Wall Salon Poznań



Cena: 1 689 zł

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Important Properties

Moc (W): 120

Impedancja (Ohm): , 6

Pasma przenoszenia (Hz): 45 - 30000

Skuteczność (dB): 90

Głośnik wysokotonowy (mm/"): 1 tweeter C-CAM

Głośnik niskotonowy (mm/"): 8" MMP

Średnica (cm): 44.1 x 28.8

Otwór montażowy (cm): 38.7 x 23.4

Głębokość montażowa (cm): 9.3

Waga (kg): 3.1

Product Description

Technologie z nagradzanej serii BX dostępne są teraz teraz w instalacjach ściennych. Przetwornik niskotonowy 8" C-CAM oraz połączona kopułka wysokotonowa C-CAM zapewniają najwyższej klasy brzmienie, są łatwe do wystawiania i pokrywają szerokie pasmo przenoszenia, kreując niesamowitą scenę dźwiękową, oferując pasmo sięgające 30 kHz. Optymalny obraz dźwiękowy (przez ustawienie głośników) uzyskujemy za pomocą ruchomego tweetera oraz przełącznika wysokich tonów (+3 dB/0 dB/-3 dB).

Dane techniczne:

Pasma przenoszenia: 45 Hz – 30 KHz

Nominalna impedancja: 6 ohms
Skuteczność (1W@1M): 90 dB
Maksymalne SPL: 111,6 dBA
Moc (RMS): 120 W
Rekomendowana moc wzmacniacza: 30 – 120 W
Zestaw przetworników: 8" MMP basowy 1 tweeter C-CAM Konfiguracja dwudrożna
Elementy regulacji: (+3 dB / 0 dB / -3 dB)
Średnica ogólna: 441 mm x 288 mm
Całkowita Głębokość (łącznie z Grillem): 97,5 mm
Głębokość montażowa: 93 mm
Średnica otworu wycięcia: 387 mm x 234 mm
Sposób mocowania: TriGrip
Obudowa: Mineral filled ABS, RoHS compliant
Waga: 3,1 kg
Uchwyt przedruku: WB8 Pre-Construction Bracket (Green)
Wstecz Box: WCBOX-L