

# Monitor Audio Core W150-LCR Głośnik In-Wall Salon Poznań



Cena: 1 479 zł

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

## Important Properties

Głośnik średnioniskotonowy (mm/"): 2 x 5" MMP II

Moc (W): 100

Pasma przenoszenia (Hz): 60 - 30000

Skuteczność (dB): 88

Głośnik wysokotonowy (mm/"): 1 x 1" C-CAM

Średnica (cm): 16.58 x 37.36

Otwór montażowy (cm): 14.5 x 35.3

Głębokość montażowa (cm): 10.02

Waga (kg): 3.76

## Product Description

WT150-LCR wyposażono w 5 calowe basowe przetworniki MMP II umieszczone po obu stronach kopułki wysokotonowej C-CAM. Za wyjątkowo dyskretnymi maskownicami kryje się system głośników niskośrednionotonowych oraz ruchomych, pozłacanych tweeterów C-CAM, optymalizowanych za pomocą komputerowej analizy FEA. Dzięki tym zaawansowanym technikom pomiarowym udało się osiągnąć wysoką jakość brzmienia oraz szerokie pasmo przenoszenia – elementy wymagane w wysokiej klasy instalacjach multiruumowych.

Dane techniczne:

Pasma przenoszenia: 60 Hz – 30 kHz

Nominalna impedancja: 8 ohms  
Skuteczność (1W@1M): 88 dB  
Maksymalne SPL: 108 dBA  
Moc (RMS): 100 W  
Rekomendowana moc wzmacniacza: 30 – 100 W  
Zestaw przetworników: 2 x 5" MMP II niskośredniotonowy 1 x 1" C-CAM wysokotonowy  
Elementy regulacji: N/A  
Wymiary ogólne: 165,8 x 373,6 mm bez maskownicy 177,4 x 385,2 mm z maskownicą  
Głębokość montażowa: 100,2 mm  
Średnica otworu wycięcia: Minimum 145 x 353 mm (5 3/4" x 13 7/8") Required Clearance for Doglegs in Centre Configuration 400 x 197mm (15 3/4" x 7 3/4")  
Sposób mocowania: Tri Grip (3 uchwyty)  
Obudowa: Mineral filled ABS, RoHS compliant  
Waga: 3,76 kg  
Uchwyt przedruku: WB5LCR