

Monitor Audio Core W250-LCR Głośnik In-Wall Salon Poznań



Cena: 1 879 zł

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Important Properties

Głośnik średnioniskotonowy (mm/"): :	1 x 8" MMPII
Moc (W):	100
Impedancja (Ohm):	, 8
Pasma przenoszenia (Hz):	60 - 30000
Skuteczność (dB):	88
Głośnik wysokotonowy (mm/"): :	1 x 1" C-CAM
Średnica (cm):	16.58 x 37.36
Otwór montażowy (cm):	14.5 x 35.3
Głębokość montażowa (cm):	10.02
Waga (kg):	3.76

Product Description

WT250-LCR zastosowano zaawansowaną technologię do wykonania metalowych membran, co pozwoliło osiągnąć ładną i wyważoną średnicę. Bardzo mocne magnesy neodymowe utrzymują maskownice na miejscu, pozwalając na łatwą instalację głośnika i późniejszy do niego dostęp. W modelach sufitowych dostępne są maskownice okrągłe i kwadratowe, by doskonale dopasować wygląd głośnika do pomieszczenia.

Dane techniczne

Pasma przenoszenia: 60 Hz – 30 kHz
Nominalna impedancja: 8 ohms
Skuteczność (1W@1M): 88 dB
Maksymalne SPL: 108 dBA
Moc (RMS): 100 W
Rekomendowana moc wzmacniacza: 30 – 100 W
Zestaw przetworników: 1 x 8" MMPII niskośredniotonowy 1 x 1" C-CAM wysokotonowy
Sterownica: przełącznik (+3 dB / 0 dB / -3 dB) (wysokie tony)
Wymiary ogólne: Without Grille 165.8 x 373.6 mm (6 1/2" x 14 3/4") With Grille 177.4 x 385.2 mm (7" x 15 3/16")
Głębokość montażowa: 100,2 mm
Średnica otworu wycięcia: 145 x 353 mm
Sposób mocowania: Tri Grip (3 uchwyty)
Obudowa: Mineral filled ABS, RoHS compliant
Waga: 3,76 kg
Uchwyt przedruku: WB5 LCR