

## Monitor Audio CWT140 Głośnik Sufitowy Salon Poznań



Cena: 590 zł

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

### Important Properties

Moc (W): 50

Impedancja (Ohm): , 6

Pasma przenoszenia (Hz): 75 - 30000

Skuteczność (dB): 85

Głośnik wysokotonowy (mm/"): 1 x 1" (25 mm) C-CAM pivoting Gold Dome tweeter

Głośnik niskotonowy (mm/"): 1 x 4" MMP II cone bass driver

Otwór montażowy (cm): 14.9

Głębokość montażowa (cm): 9.86

Waga (kg): 1.18

### Product Description

Monitor Audio CWT to połączenie precyzyjnej inżynierii z innowacjami technologicznymi i nowoczesnym projektem plastycznym. Nowe głośniki montażowe CWT serii „Trimless” zostały zaprojektowane tak, aby podnieść poprzeczkę w kontekście jakości brzmienia w systemach typu „custom”.

Rozbudowane możliwości instalacji – zarówno w ścianie, jak i suficie – powodują, że seria CWT jest w stanie zaoferować nie tylko wolność wyboru, ale również oryginalne brzmienie z prawie niewidocznego, łatwego w instalacji systemu.

Za wyjątkowo dyskretnymi maskownicami kryje się system głośników niskośredniotonowych Monitor Audio oraz ruchomych, połączanych tweeterów C-CAM, optymalizowanych za pomocą komputerowej analizy FEA. Dzięki tym zaawansowanym technikom pomiarowym udało się osiągnąć wysoką jakość brzmienia oraz szerokie pasmo przenoszenia – elementy wymagane w wysokiej klasy instalacjach multiruumowych.

Głębokość mniejsza niż 10 cm pozwala na perfekcyjną i łatwą instalację w większości miejsc. Głośniki idealnie sprawdzą się przy instalacjach w suficie o ograniczonej głębokości montażu. Co więcej, poprzez zintegrowanie kosza przetwornika z

ramą, inżynierowie Monitor Audio zredukowali ogólny wymiar głośnika, w stosunku do konwencjonalnych głośników, o około 25%, bez wpływu na jakość brzmienia. Wszystkie modele CTW posiadają innowacyjny system montażu „Tri-Grip”: trzy łapki mocujące, dzięki którym zainstalowany głośnik jest stabilnie osadzony, a przez to bezpieczny w użytkowaniu.

Gdziekolwiek CTW zainstalujemy ich wszechstronność przełoży się na czyste i dynamiczne brzmienie o szerokim kącie rozproszenia. A to wszystko przy zachowaniu dyskretnego wyglądu.

Dwudrożne głośniki CTW140 wyposażone są w 20-cm głośnik Monitor Audio MMP11 oraz obracającą się, połączoną kopułkę C-CAM. Możliwość ustawienia kąta pod którym promieniują wysokie tony, w zakresie 15 stopni w każdym kierunku, pozwala na dostosowanie brzmienia głośnika do każdego pomieszczenia i akustyki w nim panującej, redukując odbicia i podbarwienia. Sygnał dla przetworników dzieli zwrotnica o prostej budowie, oparta jednak na wysokiej jakości, audiofilskich komponentach, zapewniających gładki przekaz sygnału – od dynamicznych i rytmicznych niskich tonów po detaliczne, szczegółowe wysokie tony, tworząc kompletne, naturalne i szerokie pasmo.

Poprzez możliwość wyboru okrągłej lub kwadratowej maskownicy seria Trimless może być dopasowana do każdego wystroju wnętrza.

Dodatkowym atutem jest to, iż maskownice są montowane „dotykowo”, na mocnych magnesach neodymowych. Maskownice można malować. Wszystkie głośniki CWT są ognio- i wodoodporne oraz wyposażone są w powłokę utrudniającą dostanie się kurzu do przetwornika i zwrotnicy.

#### Dane techniczne

Pasma przenoszenia: 75 Hz-30 kHz

Impedancja: 6 Ohm

Skuteczność: (1 W/1 m) 85 dB

Maksymalne ciśnienie dźwięku (SPL): 102,8 dBA

Moc: 50 W

Rekomendowana moc wzmacniacza: 10-50 W

Przetworniki: 1x 4” MMP11 niskośredniotonowy, 1 x 1” C-CAM wysokotonowy"

Ogólne rozmiary: 180,2 (kwadrat 176,7 x 176,7 mm)

Głębokość montażu: 98,6 mm

Szerokość otworu: 149 mm

Sposób montażu: Tri Grip (3 uchwyty)

Waga: 1,18 kg

Uchwyt konstrukcyjny: CB4 (różowy)