

Monitor Audio CP-CT380IDC Głośnik Sufitowy Salon Poznań



Cena: 2 849 zł

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Important Properties

Moc (W): 120

Impedancja (Ohm): , 6

Pasma przenoszenia (Hz): 50 - 30000

Skuteczność (dB): 89

Głośnik wysokotonowy (mm/"): 1" C-CAM tweeter połączony (Moduł ruchomy)

Głośnik średnionowy (mm/"): 4" Średnionowy IDC

Głośnik niskotonowy (mm/"): 8" C-CAM basowy RST

Średnica (cm): 30.9

Otwór montażowy (cm): 27.4

Głębokość montażowa (cm): 18.7

Waga (kg): 4.3

Product Description

Głośnik ten wyposażono w moduł IDC (Inverted Dual Concentric), gdzie w odwróconym przetworniku średnionowym C-CAM (100 mm) zainstalowano koncentrycznie 25 mm głośnik wysokotonowy C-CAM. Cały moduł jest ruchomy, dzięki czemu otrzymujemy optymalne brzmienie gdziekolwiek go zamontujemy. System uzupełnienia 200 mm przetwornik niskotonowy C-CAM RST, dodający mocy i poprawiający skuteczność systemu, zapewniając też szerokie pasmo

przenoszenia.

Technologia:

Obrotowy moduł z średniotonowym przetwornikiem IDC oraz złota kopułką C-CAM.

Przetwornik basowy C-CAM z membraną w technologii Rigid Surface Technology (RST).

Wysoka skuteczność.

Regulacja wysokich tonów (+/- 3dB).

Regulacja średnich tonów (+/- 3dB).

Kompensacja niskich tonów.

Nasz innowacyjny system montażu Tri-Grip jest łatwiejszy w instalacji niż inne, tradycyjne rozwiązania, a głośnik znacznie szczelniej przylega do otworu w suficie co pozwala uzyskać lepszy, mocniejszy bas, oraz czystsza średnicę.

Stalowe, łatwe w demontażu maskownice z magnetycznymi mocowaniami.

Możliwość malowania na dowolny kolor pozwala je wkomponować w każde otoczenie.

Szczelna obudowa chroni przetworniki przed zgubnym wpływem kurzu i innych zanieczyszczeń.

Dane techniczne:

Pasma przenoszenia: 50 Hz - 30 kHz

Nominalna impedancja: 6 Ohms

Skuteczność (1W@1M): 89 dB

Maksymalne SPL: 109,6 dBA

Moc (RMS): 120 W

Rekomendowana moc wzmacniacza: 30 - 120 W

Częstotliwość podziału zwrotnicy: Bass low pass: 300 Hz @ 6 dB / Octave Mid: 300 Hz @ 6 dB / Octave & 3 kHz @ 12 dB / Octave

Zestaw przetworników: 8" C-CAM basowy RST 4" Średniotonowy IDC z 1" C-CAM tweeterem połączonym (Moduł ruchomy)

Elementy regulacji: Przełącznik wysokich tonów (+/0/-3dB) kompensacja niskich i średnich tonów

Średnica ogólna: 309 mm

Całkowita Głębokość (łącznie z Grillem): 187 mm

Średnica otworu wycięcia: 274 mm

Głębokość montażowa: 181 mm

Sposób mocowania: System Tri-Grip trzypunktowy

Obudowa: Plastik mineralny ABS (RoHS2)

Waga: 4,3 kg

Podłączenia: zaciskowe połączone.

Uchwyt przedruku: CB10