

Monitor Audio CP-WT150 Głośnik In-Wall Salon Poznań



Cena: 1 429 zł

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Important Properties

Moc (W): 50

Impedancja (Ohm): , 6

Pasma przenoszenia (Hz): 75 - 25000

Skuteczność (dB): 85

Głośnik wysokotonowy (mm/"): 1" C-CAM tweeter połączony ruchomy

Głośnik niskotonowy (mm/"): 5" MMPII basowy

Średnica (cm): 30.9

Otwór montażowy (cm): 32.6 x 20.7

Głębokość montażowa (cm): 9.6

Waga (kg): 2.65

Product Description

CP-WT150 oferuje dynamiczny dźwięk z niewielkiej obudowy typu trimless i przeznaczony jest do małych pomieszczeń. Ten podstawowy głośnik ścienny serii CP wyposażono w 127 mm przetwornik niskotonowy MMP II, zmianę poziomu wysokich częstotliwości (+3 dB/0 dB/-3 dB) oraz ruchomy głośnik wysokotonowy.

Technologia

Obrotowa, złota kopułka C-CAM i przetwornik basowy MMP II.

Wysoka skuteczność.

Regulacja wysokich tonów (+/- 3dB).

Nasz innowacyjny system montażu Tri-Grip jest łatwiejszy w instalacji niż inne, tradycyjne rozwiązania, a głośnik znacznie szczelniej przylega do otworu w suficie co pozwala uzyskać lepszy, mocniejszy bas, oraz czystsza średnicę. Stalowe, łatwe w demontażu maskownice z magnetycznymi mocowaniami. Możliwość malowania na dowolny kolor pozwala je wkomponować w każde otoczenie. Szczelna obudowa chroni przetworniki przed zgubnym wpływem kurzu i innych zanieczyszczeń.

Dane techniczne:

Pasma przenoszenia: 75 Hz - 25 kHz
Nominalna impedancja: 6 Ohms
Skuteczność (1W@1M): 85 dB
Maksymalne SPL: 102.8 dBA
Moc (RMS): 50 W
Rekomendowana moc wzmacniacza: 20 - 50 W
Częstotliwość podziału zwrotnicy: 2.8 kHz @ 12 dB / Octave
Zestaw przetworników: 5" MMP11 basowy, 1" C-CAM tweeter pozłacany ruchomy
Elementy regulacji: Przełącznik wysokich tonów (+0/-3dB)
Overall Dimensions (H x W x D): 360,5 x 242 mm
Całkowita Głębokość (łącznie z Grillem): 102 mm
Średnica otworu wycięcia: 326 x 207 mm
Głębokość montażowa: 96 mm
Sposób mocowania: System Tri-Grip sześciopunktowy
Obudowa: Plastik mineralny ABS (RoHS2)
Waga: 2,65 kg
Podłączenia: zaciskowe pozłacane.
Uchwyt przedruku: WB6