

Monitor Audio CP-IW260X Głośnik In-Wall Salon Poznań



Cena: 6 819 zł

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Important Properties

Moc (W): 150

Impedancja (Ohm): , 6

Pasma przenoszenia (Hz): 50 - 30000

Skuteczność (dB): 89

Głośnik wysokotonowy (mm/"): 1 x 25mm (1") przetwornik wysokotonowy C-CAM Gold Dome

Głośnik średnioniskotonowy (mm/"): 2 x 4" przetworniki nisko- średniotonowe C-CAM Bass

Głośnik niskotonowy (mm/"): 2 x 6, 5" przetworniki basowe C-CAM

Otwór montażowy (cm): 88 x 23

Głębokość montażowa (cm): 9.6

Waga (kg): 11.98

Product Description

Wyjątkowe głośniki CP-IW260X i CP-IW460X do zabudowy w ścianie wykorzystują najnowsze przetworniki firmy Monitor Audio pracujące w kompaktowej, zamkniętej obudowie w trójdrożnym, 5-głośnikowym układzie gwarantującym znakomitą jakość dźwięku. W głośniku CP-IW260X wykorzystano opracowaną przez firmę Monitor Audio technologię stożka C-CAM (Ceramic-Coated Aluminium/Magnesium) w dwóch 6,5 calowych przetwornikach niskotonowych i dwóch 4 calowych przetwornikach średniotonowych oraz przetwornik wysokotonowy Gold Dome w symetrycznej konfiguracji „N-Ś-W-Ś-N”. Umieszczono je w obudowie wykonanej z polimeru.

Technologia

Dwa 4 calowe przetworniki średniotonowe C-CAM z podwieszoną cewką
25 mm (1 cal) przetwornik wysokotonowy C-CAM Gold Dome
Możliwość montażu w pionie i w poziomie
Zamknięta obudowa zapewniająca tłumienie dźwięku z tyłu, co pozwala w pełni kontrolować jakość uzyskiwanego dźwięku
Obudowa wykonana z polimeru – zaprojektowana by zapewnić odpowiednią sztywność posiada również właściwości tłumiące drgania
Wysoka wydajność i maksymalny poziom natężenia dźwięku odpowiednie dla systemów kina domowego
Wysoka moc głośników
Konstrukcja trójdrożna w układzie symetrycznym „N-Ś-W-Ś-N”
Zwrotnica wysokiej klasy oparta o nisko-stratne induktry oraz kondensatory polipropylenowe audiofilskiej jakości
Opatentowany system montażu Tri-Grip® ułatwia montaż w porównaniu do tradycyjnych mocowań dzięki trzykrotnie większej powierzchni mocowania oraz zapewnia wyższą szczelność
Nisko-profilowe, magnetyczne maskownice zapewniają atrakcyjny i dyskretny wygląd oraz łatwą instalację i serwisowanie głośników
Maskownice mogą zostać pomalowane, co zapewnia użytkownikowi możliwość dopasowania ich do dowolnego wystroju

Dane techniczne:

Pasma przenoszenia: 50Hz - 30kHz (-6dB typical in room response)
Nominalna impedancja: 6Ω
Skuteczność (1W@1M): 89 dB
Maksymalne SPL: 113.8 dBA
Moc (RMS): 150 W
Rekomendowana moc wzmacniacza: 60 - 150 W
Częstotliwość podziału zwrotnicy: Bas - 500Hz @ 12dB/oktawę, średnica -500Hz @ 12dB/oktawę i 3KHz @ 18dB/oktawę, wysokie 3KHz @ 18dB/oktawę
Zestaw przetworników: 2 6,5 calowe przetworniki basowe C-CAM, 2 4 calowe przetworniki nisko- średniotonowe C-CAM Bass, 1 25mm (1") przetwornik wysokotonowy C-CAM Gold Dome
Elementy regulacji: Boundary Compensation (On/Off), Poziom tonów średnich (MF Level): +1/0/-1 (dB), Poziom tonów wysokich (HF Level): +1/0/-1 (dB)
Overall Dimensions (H x W x D): 907 x 257 mm
Całkowita Głębokość (łącznie z Grillem): 102 mm
Wymiary otworu: 880 x 230 mm
Głębokość montażowa: 96 mm
Sposób mocowania: 10 x Tri-Grip®
Obudowa: Obudowa wykonana z polimeru (zgodna z RoHS2)
Waga: 11.98 kg
Uchwyt przedruku: WB12 Pre-Construction Bracket (Green)