

## Monitor Audio CW8 Subwoofer Salon Poznań



Cena: 3 032 zł

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

### Important Properties

Łączność subwoofera: Przewodowa

Głębokość (cm): 27.6

Moc (W): 350

Konstrukcja/budowa: aktywna

Wysokość (cm): 27

Głośnik niskotonowy (mm/"): 1 x 8" 200mm C-CAM® long throw driver, 2 x 8" (200mm) ABR

Szerokość (cm): 26

### Product Description

Nowy subwoofer CW8 oferuje instalatorom i użytkownikom wysoką moc i niewielkie rozmiary.

Każdy małeńki system basowy ma znakomite parametry, zaprojektowany jest z myślą o instalacjach, dając do ręki szeroki wybór funkcji i kontroli, w tym port RS232 i dedykowaną aplikację SubConnect na komputery PC (przez łącze USB).

Technologia:

Ultrakompaktowe rozmiary, kształt „kostki”

Dwie, umieszczone po bokach membrany bierne (ABR), poprawiające odtwarzanie basu, przy niższych zniekształceniach.

Wyższa moc niż z obudowy zamkniętej i lepsza kontrola niż w konstrukcjach bas-refleks

Przetwornik o dużym wychyleniu membrany z technologią C-CAM

Wysokowydajny wzmacniacz w klasie D o mocy 400 W

Obróbka sygnału w procesorze DSP – wszystkie funkcje prowadzone są w domenie cyfrowej, dającej precyzyjną kontrolę

Łącze RS-232 ułatwiające integrację ze sterowanymi komputerowo systemami

Aplikacja SubConnect na komputery PC, dająca pełną kontrolę nad subwooferem, set-up dla instalatorów i możliwość uaktualnienia oprogramowania

Wejścia LFE – zbalansowane XLR oraz niezbalansowane RCA

Liniowe, stereofoniczne wejście RCA

Przełącznik fazy absolutnej (0-180°)

Trigger 12 V i automatyczne wykrywanie sygnału na wejściu z czasowym wyłącznikiem

Cztery krzywe korekcji, optymalizowane pod kątem muzyki i filmu: „Music”, „Movie”, „Flat”, „Impact”; ich ustawienia można zmieniać poprzez aplikację SubConnect

Solidne, metalowe maskownice zabezpieczające głośniki

Sztywna obudowa z płyt MDF wykończona wytrzymałą, winylową okleiną

Dane techniczne:

Konstrukcja: Active sub-woofer system – twin ABR. 18mm MDF cabinet (CARB2 approved)

Dolna granica częstotliwości: 35Hz (-6dB)

Wyjście wzmacniacza: 350W RMS @ < 1% THD+N

Maksymalne SPL: 105.8dBA

Klasyfikacja wzmacniacza: Class D amplifier with Switch mode power supply (SMPSU)

Entradas: Stereo RCA LFE (RCA) LFE Balanced (XLR)

EQ: Flat/ Music/ Movie/ Impact

Kontrola fazy: 0 & 180 degrees

Automatyczne wykrywanie: LFE Input <2mV Auto wireless audio input signal detection

Automatyczne wstrzymanie: After approximately 15 minutes if no signal sensed Wireless audio source turned off

Zestaw przetworników: 1 x 8" (200mm) C-CAM® long throw driver, 2 x 8" (200mm) ABR

Impedancja wejściowa: > 20KΩ

Mains Input Voltage: 110 - 120 Vac / 220 - 240 Vac 50/60Hz (Manual Switch selection)

Wymiary (w tym stopy (szer. X głęb. X gł.)): 270 x 260 x 276mm 10 5/8 x 10 1/4 x 10 7/8"

Wejście wyzwiania: 5 - 12V via 3.5mm mono mini-jack socket

Zużycie prądu: Standby: < 0.5W (ErP approved) Typical Idle: < 10W Max Rated: 400W