

Monitor Audio CW10 Subwoofer Salon Poznań



Cena: 3 912 zł

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Important Properties

Łączność subwoofera: Przewodowa

Głębokość (cm): 31.5

Moc (W): 400

Konstrukcja/budowa: aktywna

Wysokość (cm): 30.5

Głośnik niskotonowy (mm³): 1 x 10" 250mm C-CAM® long throw driver, 2 x 10" 250mm ABR

Szerokość (cm): 32

Product Description

Nowy subwoofer CW10 przekazuje całą swoją moc na ręce instalatorów i użytkowników. Każdy małeńki system basowy ma znakomite parametry, zaprojektowany jest z myślą o instalacjach, dając do ręki szeroki wybór funkcji i kontroli, w tym port RS232 i dedykowaną aplikację SubConnect na komputery PC (przez łącze USB).

Dane techniczne:

Konstrukcja: Active sub-woofer system – twin ABR. 18mm MDF cabinet (CARB2 approved)

Dolna granica częstotliwości: 32Hz (-6dB)

Wyjście wzmacniacza: 400W RMS @ < 1% THD+N

Maksymalne SPL: 105.8dBA

Klasyfikacja wzmacniacza: Class D amplifier with Switch mode power supply (SMPSU)

Entradas: Stereo RCA LFE (RCA) LFE Balanced (XLR)

EQ: Flat/ Music/ Movie/ Impact

Kontrola fazy: 0 & 180 degrees

Automatyczne wykrywanie: LFE Input <2mV Auto wireless audio input signal detection

Automatyczne wstrzymanie: After approximately 15 minutes if no signal sensed Wireless audio source turned off

Zestaw przetworników: 1 x 10" (250mm) C-CAM® long throw driver, 2 x 10" (250mm) ABR

Impedancja wejściowa: > 20KΩ

Mains Input Voltage: 110 - 120 Vac / 220 - 240 Vac 50/60Hz (Manual Switch selection)
Wymiary (w tym stopy (szer. X głęb. X gł.)): 315 x 305 x 320mm 12 3/8 x 12 x 12 5/8"
Wejście wyzwiania: 5 - 12V via 3.5mm mono mini-jack socket
Zużycie prądu: Standby: < 0.5W (ErP approved) Typical Idle: < 10W Max Rated: 400W